



PRODUKTDATABLAD | KWH1079PRO

0253 PRO1 MB 5(45)AMP U MID 230V 50HZ 1KIMP/1TE



BESKRIVELSE



Den mindste tilgængelige konventionelle enfasede DIN-skinne, klasse B (op til 1 %), elektronisk kWh-måler med digitalt LCD-display (5+2 cifre). Mål (LxBxD): 116x17,5x63mm. IP51, beskyttelsesklasse II. Overholder direktivet om måleinstrumenter (MID B+D), egnet til afregning med tredjeparter i alle EU-lande. Egned til tilslutning af op til $\varnothing 10\text{mm}^2$ faste kerner og $\varnothing 8\text{mm}^2$ fleksible kerner (S0 maksimalt $\varnothing 2,5\text{mm}^2$) KWH1079PRO er 2-tariferet, men via kommunikationsprotokol.





SPECIFIKATIONER

Mærke:	Inepro
Produkttype:	1 fase MID
Type måler:	Elektronisk
Nominel strøm (In) :	5 A
Maks. strøm (Imax):	45 A
Nominel spænding (Un) N-L :	230 V
Frekvens:	50 Hz
Nøjagtighedsklasse:	B
Type pool:	1-fase
Model:	Direkte måling
Energitype:	Arbejdsevne
Velegnet til:	Fald
Implementering af tariffer:	Dobbelt takst
Kontrol af hastighed:	Internt
Målingstype belastningskurve:	Nej
Bagstop:	Ja
Kalibreret:	Ja
Godkendelse:	Direktivet om måleinstrumenter
Pulsudgang:	Elektrisk
Impulstype:	S0
Pulsfrekvens:	10000 Imp/kWh (kvarh)
Type af indikation:	Digital
Monteringsmetode:	DRA (adapter til DIN-skinne)
Bredde i modulenheder:	1
Implementering af grænsefladen:	M-bus
Med låsekode:	Nej
Antal stillinger i alt (optælling):	7
Beskyttelsesgrad (IP):	IP50



DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Manuel
