




## PRODUKTDATABLAD | KWH1074PRO

0255 PRO380-S 5(100)AMP MID 400V 50HZ 10KIMP/4TE






3-Phase 4-Wire



1-Phase 2-Wire





## BESKRIVELSE

3-faset DIN-skinne, klasse B (op til 1 %), elektronisk kWh-måler med digitalt LCD-display (6+2 cifre). Mål (LxBxD): 140x70x63 mm. IP51, beskyttelsesklasse II. Velegnet til tilslutning af op til 35 mm<sup>2</sup> faste ledere og 25 mm<sup>2</sup> fleksible ledere (S0 maks. 2,5 mm<sup>2</sup>). Denne KWH-måler er velegnet til brug med solpaneler. Hvis du vil have et billigere alternativ, kan du også vælge DZT-serien, f.eks. KWH1071DZT eller KWH1071. Disse målere kan dog kun registrere, hvad solpanelet producerer. Solpanelet er nu KWH-målerens energileverandør. Du skal tilslutte solpanelets strømforsyning på samme måde som i en standardinstallation af en KWH-måler.





## SPECIFIKATIONER

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Mærke:</b>                              | Inepro                         |
| <b>Produkttype:</b>                        | 3-faset MID                    |
| <b>Type måler:</b>                         | Elektronisk                    |
| <b>Nominel strøm (In) :</b>                | 5 A                            |
| <b>Nominel spænding (Un) N-L :</b>         | 230 - 400 V                    |
| <b>Maks. strøm (Imax):</b>                 | 100 A                          |
| <b>Frekvens:</b>                           | 50 Hz                          |
| <b>Nøjagtighedsklasse:</b>                 | B                              |
| <b>Type pool:</b>                          | Fire ledere                    |
| <b>Model:</b>                              | Direkte måling                 |
| <b>Energitype:</b>                         | Arbejdsevne                    |
| <b>Velegnet til:</b>                       | Fald                           |
| <b>Implementering af tariffer:</b>         | Dobbelt takst                  |
| <b>Kontrol af hastighed:</b>               | Eksternt                       |
| <b>Målingstype belastningskurve:</b>       | Nej                            |
| <b>Bagstop:</b>                            | Ja                             |
| <b>Kalibreret:</b>                         | Ja                             |
| <b>Godkendelse:</b>                        | Direktivet om måleinstrumenter |
| <b>Pulsudgang:</b>                         | Elektrisk                      |
| <b>Impulstype:</b>                         | S0                             |
| <b>Pulsfrekvens:</b>                       | 10000 Imp/kWh (kvarh)          |
| <b>Type af indikation:</b>                 | Digital                        |
| <b>Monteringsmetode:</b>                   | DRA (adapter til DIN-skinne)   |
| <b>Bredde i modulenheder:</b>              | 4                              |
| <b>Implementering af grænsefladen:</b>     | Nej                            |
| <b>Med låsekode:</b>                       | Nej                            |
| <b>Antal stillinger i alt (optælling):</b> | 7                              |
| <b>Beskyttelsesgrad (IP):</b>              | IP50                           |



## DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Pro380 datablad

---

Manuel

---