



PRODUKTDATABLAD | KWH1077PRO

0257 PRO380 MOD 5(100)AMP U MID 400V 50HZ 1 KIMP/4TE



BESKRIVELSE



3-faset DIN-skinne, klasse B (op til 1 %), elektronisk kWh-måler med digitalt LCD-display (6+2 cifre). Mål (LxBxD): 140x70x63 mm. IP51, beskyttelsesklasse II. Overholder direktivet om måleinstrumenter (MID B+D), egnet til afregning med tredjeparter i alle EU-lande. Velegnet til tilslutning af op til 35 mm² faste kerner og 25 mm² fleksible kerner (S0 maks. 2,5 mm²).





SPECIFIKATIONER

Mærke:	Inepro
Produkttype:	3-faset MID
Type måler:	Elektronisk
Nominel strøm (In) :	5 A
Nominel spænding (Un) N-L :	230 - 400 V
Maks. strøm (Imax):	100 A
Frekvens:	50 Hz
Nøjagtighedsklasse:	B
Type pool:	Fire ledere
Model:	Direkte måling
Energitype:	Arbejdsevne
Velegnet til:	Fald
Implementering af tariffer:	Dobbelt takst
Kontrol af hastighed:	Eksternt
Målingstype belastningskurve:	Nej
Bagstop:	Ja
Kalibreret:	Ja
Godkendelse:	Direktivet om måleinstrumenter
Pulsudgang:	Elektrisk
Impulstype:	S0
Pulsfrekvens:	1000 - 2000 Imp/kWh (kvarh)
Type af indikation:	Digital
Monteringsmetode:	DRA (adapter til DIN-skinne)
Bredde i modulenheder:	4
Implementering af grænsefladen:	Modbus
Med låsekode:	Nej
Antal stillinger i alt (optælling):	7
Beskyttelsesgrad (IP):	IP50



DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Pro380 datablad

Manuel
