



PRODUKTDATABLAD | KWH1082PRO

0259 PRO380-MB-CT 3x1,5-/6AMP 230/400V MB 4TE







3-Phase
4-Wire



3-Phase
3-Wire



1-Phase
2-Wire





BESKRIVELSE

Høj kvalitets kWh-målerne i PRO-serien er et must til applikationer, hvor der kræves høj nøjagtighed (klasse 1) og perfekt stabilitet i lange perioder. Alle målere er MID-certificerede (Measuring Instruments Directive), hvilket betyder, at tredjeparter kan blive faktureret for deres energiforbrug baseret på dette måleinstrument. Med MID garanterer EU-direktivet kvaliteten af dette måleinstrument til faktureringsformål. MID-direktivet, som har været obligatorisk i næsten 10 år, vil også blive aktivt håndhævet af Verispect for fritidsindustrien (pagt RECRON og Verispect) fra 1-1-2017! PRO-målerne er fremstillet i et hollandsk design og har et gennemslagsigt hus, der gør det muligt at se komponenterne af høj kvalitet i måleren. På grund af det lille antal moduler (1 fase: 1 modul, 3 faser: 4 moduler) optager måleren ikke mere plads end højst nødvendigt. PRO-målerne kan programmeres og også aflæses via infrarød. Mere end 40 variabler kan vises på LCD-skærmen: f.eks. kWh, Cos Phi pr. fase, Power Factor, forlæns og baglæns energi. Næsten alle versioner af måleren kan måle 2 tariffer. Derudover er den nulstillelige dagtæller og det justerbare pulsoutput (10.000, 2.000, 1.000, 100, 10, 1, 0,1 og 0,01 kWh/time) unikke egenskaber ved denne produktlinje. Da den samlede energi kan beregnes på 5 forskellige måder, er denne måler yderst velegnet til grønne anvendelser som solpaneler, ladestationer eller hjemmeautomatisering. Derudover er PRO-målerne ideelle som mellemliggende målere til campingpladser og lystbådehavne. PRO-målere er også velegnede til brug i mere industrielle miljøer. Det er især nyttigt for virksomheder, der ønsker at blive eller er ISO 50001 (2012)-certificeret, og som derfor ønsker at kende energiforbruget pr. maskine nøjagtigt.





SPECIFIKATIONER

Mærke:	Inepro
Produkttype:	3-faset MID
Type måler:	Elektronisk
Nominel strøm (In) :	1.5 A
Maks. strøm (Imax):	6 A
Nominel spænding (Un) N-L :	100 - 173 V
Nominel spænding (Un) L-L :	270 - 468 V
Frekvens:	45 - 60 Hz
Nøjagtighedsklasse:	B
Type pool:	Fire ledere
Model:	Transducer for målt værdi
Energitype:	Arbejdskraft og blindkraft
Velegnet til:	Køb/levering
Implementering af tariffer:	Dobbelt takst
Kontrol af hastighed:	Internt
Bagstop:	Ja
Kalibreret:	Ja
Godkendelse:	Direktivet om måleinstrumenter
Pulsudgang:	Elektrisk
Impulstype:	S0
Pulsfrekvens:	0.01 - 10 Imp/kWh (kvarh)
Type af indikation:	Analog
Monteringsmetode:	DRA (adapter til DIN-skinne)
Bredde i modulenheder:	4
Implementering af grænsefladen:	M-bus
EDL40-signatur:	Nej
Med låsekode:	Nej
Antal stillinger i alt (optælling):	6
Beskyttelsesgrad (IP):	IP50



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
KWHT36600	7018 PRO36-CT5-600c Strømtransformer 600/5 Amp. max. 24mm Klasse 0.5
KWHT30200	7102 PRO3010-CT5-200c Strømtransformer 200/5 Amp. max. 24mm Klasse 0,5
KWHT24300	7014 PRO24-CT-300c Strømtransformer 300/5 Amp. max. 24mm Klasse 0.5
KWHT24200	7012 PRO24-CT-200c Strømtransformer 200/5 Amp. max. 24mm Klasse 0,5
KWHT24250	7013 PRO24-CT-250c Strømtransformer 250/5 Amp. max. 24mm Klasse 0.5
KWHT24150	7019 PRO24-CT-150c Strømtransformer 150/5 Amp. max. 24mm Klasse 0.5
KWHT30250	7103 PRO3010-CT5-250c Strømtransformer 250/5 Amp. max. 24mm Klasse 0.5
KWHT30150	7101 PRO3010-CT5-150c Strømtransformer 150/5 Amp. max. 24mm Klasse 0.5
KWHT36400	7017 PRO36-CT5-400c Strømtransformer 400/5 Amp. max. 24mm Klasse 0.5

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Pro380 datablad

Manuel