




PRODUKTDATABLAD | IL-SKY02

ACTIVE SKY LED-PANEL 1200X1200X100MM 6500K SKYER OG TRÆER



1200 mm



1200 mm





BESKRIVELSE

Med Active Sky LED-panelerne bringer du naturen indenfor. Forestil dig selv på en tropisk strand, under en smuk skyet himmel eller i skoven, det er muligt! Panelerne måler ikke mindre end 120x120 cm, hvilket giver en rolig og rummelig effekt. Panelerne leveres komplette, så du behøver ikke selv at rode med klæbefilm. Ideelt til steder med lidt dagslys, men også et flot blikfang til kontoret, hospitalet, skolen eller daginstitutionen.

Leveringstid og forsendelsesomkostninger efter aftale.

6500K COOL	30 WATT	2850 LUMEN	50.000 HOURS
PF 0.9	VAC 230		



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Panel
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til forsænket montage:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til let linjekonfiguration:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Beskyttelse af husets overflade:	Plastificeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Andet
Gitter-version:	Nej
Spændingstype:	AC
Nominel spænding :	230 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Ikke dæmpbar:	Ja
Driverafhængig dæmpning:	Ja
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte



Energieeffektivitetsklasse for den indbyggede lampe: A++, A+, A (LED)

Nominel levetid L70/B10 ved 25 °C: 50000 h

Beskyttelsesgrad (IP): IP20

Modstandsdygtighed over for slag: IK02

Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140: II

Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 : -10 - 40 °C

Specifik lysstrøm armatur: 106 lm/W

Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1: 3200 lm

Lys farve i henhold til EN 12464-1: Dagslys hvid > 5300 K

Velegnet til lampeeffekt: 30 W

Maks. systemeffekt: 30 W

Lys farve: Hvid

Farvetemperatur: 6500 K

Effektfaktor: 0.9

Bredde: 1200 mm

Højde/dybde: 100 mm

Længde: 1200 mm

Type af ledninger: Slut

Antal stænger: 2

Tilslutningstype: Klemme til stik

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Certifikater

Manuel