



PRODUKTDATABLAD | IL-CB13D

CABILED LED-DRIVER DÆMPBAR 150MA/230V



BESKRIVELSE

Denne driver er specielt til vores Cabiled-spotlights. Til driveren hører et 2,0 meter langt strømkabel og et 1,5 meter langt tilslutningskabel. Hver spotlight leveres med endnu et 1,5 meter langt kabel. Driverens mål er: højde: 28 mm - bredde: 45 mm - længde: 119 mm.





SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Chauffør
Model:	Dynamisk
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Kontrol af konstant lysstrøm:	Ja
Boliger:	Hus af plast
Velegnet til udendørs brug:	Nej
Velegnet til konstant strøm:	Ja
Udgangsspænding:	24 V
Udgangsstrøm:	150 - 600 mA
Udgangseffekt:	4 - 16 W
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Længde:	130 mm
Bredde:	45 mm
Højde:	35 mm



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-S50W	Tilslutningskabel 2x0,75mm ² 50cm sort til GST18i3
IL-CB4K27M	Cabiled led downlight 4W Ø65mm 2,700K børstet krom IP44
IL-CB4K27W	Cabiled led downlight 4W Ø65mm 2,700K hvid IP44
IL-CB4K27B	Cabiled led downlight 4W Ø65mm 2,700K sort IP44
2811 020	Tilslutningskabel 2,0 m H03VVH2-F2x0,75mm ² sort Euro 2,5A/250V