





PRODUKTDATABLAD | IL-DCM4K27B

CAMICRO LED-SPOT 4W Ø50MM 2,700K SORT DÆMPBAR INKL. DRIVER





BESKRIVELSE

Vores mindste LED-spot nogensinde. Camicro-spottet har en diameter på kun 50 mm og er 35 mm højt. Den medfølgende driver er også lille, så den passer nemt gennem det lille forsænkede hul i loftet. Undervurder ikke denne mikrodriver: perfekt dæmpbar og en levetid på mindst 50.000 timer! Ligesom Camini fås de i faste og vipbare versioner, med kølig mat hvid og mat sort finish og også IP44-klassificeret. Farve: RAL 9017

2700K WARM	4 WATT	230 LUMEN	CD 379
 45 GRADEN	IP 44	CRI >95	
PF 0.9	VAC 230	50.000 UUR	



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Med nærværsmelder:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Nej
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Ikke justerbar
Med bevægelsessensor:	Nej
Nominel spænding :	230 V
Med lyssensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Aluminium
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Husets farve:	Sort
Materialeomslag:	Gennemsigtig plast
Overflade børstet:	Nej
Spændingstype:	AC



Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Dæmpbar:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Reflektor:	Højglans
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Reflektorens farve:	Sølv
Strålevinkel:	41-80° - Udsendelse
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A++, A+, A (LED)
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	G
Nominel levetid L80/B10 ved 25 °C :	50000 h
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP44
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til lampeeffekt:	4 W
Maks. systemeffekt:	4 W
Lysstrøm:	230 lm
Specifik lysstrømslampe:	57.5 lm/W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	2700 K



Lysstyrke:	379 cd
Justerbar lysfarve:	Nej
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	230 lm
Justerbar lysstrøm:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	57.5 lm/W
Effektfaktor:	0.9
Installationsdiameter:	44 mm
Flimrende værdi Pst LM:	0.9
Justerbar strålevinkel:	Nej
Strobe-effekt værdi SVM:	0.9
Længde:	50 m
Installationshøjde/dybde:	40 mm
Bredde:	50 mm
Højde/dybde:	40 mm
Udvendig diameter:	50 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Ledertværsnit, der kan tilsluttes:	0.75 - 1.5 mm ²
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Armatur med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Fotobiologisk sikkerhed i overensstemmelse med EN 62471:	RG0
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM1



DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

CE-erklæring

Dimtest

LDT-fil

Manuel
