





PRODUKTDATABLAD | IL-DCM8K27W3P

CAMINI LED-SPOT 3X8W Ø82MM 2,700K HVID VIPBAR DÆMPBAR INKL. DRIVER





BESKRIVELSE

Interlight Anniversary 3-pack Camini-spots fås i en rund, vipbar version. Spottets matte overflade skaber et hårdt og robust look. Camini-spottene leveres med 3 dæmpbare drivere. Til restauranter, hoteller, teatre, butikker og boliger er de ideelle erstatninger for halogenbelysning. De er IP44, hvilket betyder, at de også kan bruges under baldakiner eller i badeværelseszone 2. Farve: RAL 9003

2700K WARM	8 WATT	640 LUMEN	 36 GRADEN
IP 44	PF 0.9	CRI >82	50.000 UUR
	CD 1691	VAC 230	 5 JAAR



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Nej
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Med nærværsmelder:	Nej
Justerbarhed:	Drejelig
Med bevægelsessensor:	Nej
Med lyssensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	3
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Aluminium
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Gennemsigtig plast
Overflade børstet:	Nej
Spændingstype:	AC
Nominel spænding :	230 V



Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Driverafhængig dæmpning:	Ja
Dæmpbar:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Reflektor:	Højglans
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Reflektorens farve:	Sølv
Strålevinkel:	21-40° - Medium-strålende
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse:	A+
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A++, A+, A (LED)
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	F
Total harmonisk verformning (THD):	14 %
Nominel levetid L80/B10 ved 25 °C :	50000 h
Kontrol af konstant lysstrøm:	Ja
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP20
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP44
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C



Velegnet til lampeeffekt:	24 W
Maks. systemeffekt:	24 W
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej
Lysstrøm:	1920 lm
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	1920 lm
Specifik lysstrømslampe:	80 lm/W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	2700 K
Lysstyrke:	1691 cd
Justerbar lysfarve:	Nej
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	0 - 750 lm
Justerbar lysstrøm:	Trinløs
Specifik lysstrøm armatur:	0 - 93.75 lm/W
Lysstyrke:	1691 cd
Effektfaktor:	0.9
Installationsdiameter:	64 mm
Flimrende værdi Pst LM:	0.75
Justerbar strålevinkel:	Nej
Strobe-effektværdi SVM:	0.25
Længde:	82 mm
Installationshøjde/dybde:	50 mm
Bredde:	82 mm
Højde/dybde:	40 mm
Udvendig diameter:	82 mm
Installationsdiameter:	64 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Ledertværsnit, der kan tilsluttes:	0.75 - 2.25 mm ²



Tilslutningstype:	Klemme til stik
Specifik lysstrøm armatur:	80 lm/W
Armatur med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	200
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	213
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Fotobiologisk sikkerhed i overensstemmelse med EN 62471:	RG0
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM1
UGR:	22

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

CE-erklæring

Strømafbryder

Dimtest

Manuel