




**PRODUKTDATABLAD | IL-DCMS8CTAW**

CAMINI LED-SPOT 8W 81X81MM CTA DÆMPBAR HVID VIPBAR EX. DRIVER





## BESKRIVELSE

Serie af varmhvide 8W LED-spots i hårdfør mat hvid og mat sort finish. Vælg mellem en fast eller vipbar model. Den faste serie har en LED placeret dybere i armaturet, så lyset ikke blænder. De vipbare spotlights er ideelle til målrettet belysning af vægge eller genstande. De er tilgængelige i runde og firkantede versioner. Caminis er IP44-klassificeret, hvilket betyder, at de også kan bruges under baldakiner eller på badeværelset (zone 2). Spotsene kan vippes 20°. Bemærk! Eksklusive chauffør. Indstil driveren til maksimalt 180 mA. Den mindste monteringsdybde i kombination med IL-DC9D skal være 80 mm. Farve: RAL 9003

|                                                                                                  |                          |              |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2000K<br>2700K                                                                                   | 8<br>WATT                | 500<br>LUMEN | <br>36° |
| CD<br>1321                                                                                       | CRI<br>>97               | PF<br>>0.9   | 50.000<br>UUR                                                                              |
|                | VAC<br>230               | IP<br>44     |                                                                                            |
| <br>√5<br>JAAR | NO<br>DRIVER<br>INCLUDED |              |                                                                                            |



## SPECIFIKATIONER

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Mærke:</b>                                    | Interlight              |
| <b>Produkttype:</b>                              | Downlight               |
| <b>Velegnet til overflademontering:</b>          | Nej                     |
| <b>Velegnet til forsænket montering:</b>         | Ja                      |
| <b>Velegnet til vægmontering:</b>                | Nej                     |
| <b>Velegnet til vægmontering:</b>                | Nej                     |
| <b>Velegnet til pendulophæng:</b>                | Nej                     |
| <b>Velegnet til loftsmontering:</b>              | Ja                      |
| <b>Velegnet til montering på truss:</b>          | Nej                     |
| <b>Velegnet til montering på piedestal/gulv:</b> | Nej                     |
| <b>Velegnet til montering på skinner:</b>        | Nej                     |
| <b>Velegnet til klemmemontering:</b>             | Nej                     |
| <b>Velegnet til lavspændingskabelsystem:</b>     | Nej                     |
| <b>Justerbarhed:</b>                             | Drejelig                |
| <b>Med bevægelsessensor:</b>                     | Nej                     |
| <b>Nominel spænding :</b>                        | 230 V                   |
| <b>Med lyssensor:</b>                            | Nej                     |
| <b>Lampetype:</b>                                | LED kan ikke udskiftes  |
| <b>Med lyskilde:</b>                             | Ja                      |
| <b>Velegnet til en række lyskilder:</b>          | 1                       |
| <b>Lampeholder:</b>                              | Andet                   |
| <b>Materiale til hus:</b>                        | Aluminium               |
| <b>Overfladebeskyttelse:</b>                     | Lakeret                 |
| <b>Husets farve:</b>                             | Hvid                    |
| <b>Materialeomslag:</b>                          | Gennemsigtig plast      |
| <b>Overflade børstet:</b>                        | Nej                     |
| <b>Spændingstype:</b>                            | AC                      |
| <b>Ballast:</b>                                  | LED-kontrol strømstyret |



|                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Driver inkluderet:</b>                                        | Nej                       |
| <b>Driverafhængig dæmpning:</b>                                  | Ja                        |
| <b>Dæmpbar:</b>                                                  | Ja                        |
| <b>Udskifteligt kontroludstyr:</b>                               | Ja                        |
| <b>Dæmpbar faseafbrydelse:</b>                                   | Ja                        |
| <b>Dæmpbar faseafbrydelse:</b>                                   | Ja                        |
| <b>Reflektor:</b>                                                | Højglans                  |
| <b>Lysfordeler:</b>                                              | Diffusorlinse/optik/panel |
| <b>Fordeling af lys:</b>                                         | Symmetrisk                |
| <b>Strålevinkel:</b>                                             | 21-40° - Medium-strålende |
| <b>Lysudtag:</b>                                                 | Direkte                   |
| <b>Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:</b>       | A++, A+, A (LED)          |
| <b>Nominel levetid L80/B10 ved 25 °C :</b>                       | 50000 h                   |
| <b>Beskyttelsesgrad (IP):</b>                                    | IP44                      |
| <b>Modstandsdygtighed over for slag:</b>                         | IK02                      |
| <b>Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:</b>               | II                        |
| <b>Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :</b> | -10 - 40 °C               |
| <b>Velegnet til lampeeffekt:</b>                                 | 8 W                       |
| <b>Maks. systemeffekt:</b>                                       | 8 W                       |
| <b>Lysstrøm:</b>                                                 | 500 lm                    |
| <b>Specifik lysstrømslampe:</b>                                  | 80 lm/W                   |
| <b>Lys farve:</b>                                                | Hvid                      |
| <b>Farvetemperatur:</b>                                          | 2000 - 2700 K             |
| <b>Lysstyrke:</b>                                                | 1321 cd                   |
| <b>Farvegengivelsesindeks:</b>                                   | 80-89                     |
| <b>Effektfaktor:</b>                                             | 0.9                       |
| <b>Installationsdiameter:</b>                                    | 64 mm                     |
| <b>Længde:</b>                                                   | 81 mm                     |



|                                                                                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Installationshøjde/dybde:</b>                                                       | 35 mm           |
| <b>Bredde:</b>                                                                         | 81 mm           |
| <b>Højde/dybde:</b>                                                                    | 35 mm           |
| <b>Type af ledninger:</b>                                                              | Slut            |
| <b>Antal stænger:</b>                                                                  | 2               |
| <b>Integreret nødstrømsforsyning:</b>                                                  | Nej             |
| <b>Tilslutningstype:</b>                                                               | Klemme til stik |
| <b>Armatur med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:</b> | Nej             |
| <b>Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:</b>                                      | 650 °C - 30 s   |
| <b>Fotobiologisk sikkerhed i overensstemmelse med EN 62471:</b>                        | RG0             |
| <b>Farvekonsistens (McAdam-ellipse):</b>                                               | SDCM1           |



## TILBEHØR

### Artikel

### Beskrivelse

IL-D14DALI2L

Driver led universal DALI2 120 til 350mA/14W loopable

## DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

CE-erklæring

Strømafbryder

Dimtest

Manuel