




PRODUKTDATABLAD | IL-DCM8CTAB

CAMINI LED-SPOT 8W Ø82MM CTA SORT VIPBAR DÆMPBAR EX. DRIVER





BESKRIVELSE

Serie af varmhvide 8W LED-spots i hårdfør mat hvid og mat sort finish. Vælg mellem en fast eller vipbar model. Den faste serie har en LED placeret dybere i armaturet, så lyset ikke blænder. De vipbare spotlights er ideelle til målrettet belysning af vægge eller genstande. De er tilgængelige i runde og firkantede versioner. Caminis er IP44-klassificeret, hvilket betyder, at de også kan bruges under baldakiner eller på badeværelset (zone 2). Spotsene kan vippe 20°. Bemærk venligst! Eksklusive driver. Indstil driveren til maksimalt 180 mA. Den mindste installationsdybde i kombination med IL-DC9D skal være 80 mm. Farve: RAL 9017 [Få mere at vide om Camini](#)

2000K 2700K	8 WATT	500 LUMEN	 36°
CD 1321	CRI >97	PF >0.9	50.000 UUR
	VAC 230	IP 44	
	NO DRIVER INCLUDED		



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Med nærværmelder:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Nej
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Drejelig
Med bevægelsessensor:	Nej
Nominel spænding :	230 V
Med lyssensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Aluminium
Dæmpbar 0-10 V:	Ja
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Dæmpbar 1-10 V:	Ja
Husets farve:	Sort
Dæmpbar Dali-2:	Ja



Materialeomslag:	Gennemsigtig plast
Overflade børstet:	Nej
Spændingstype:	AC
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Nej
Driverafhængig dæmpning:	Ja
Dæmpbar:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Reflektor:	Højglans
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Reflektorens farve:	Sølv
Strålevinkel:	21-40° - Medium-strålende
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse:	A+
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A++, A+, A (LED)
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	F
Total harmonisk verformning (THD):	14 %
Nominal levetid L80/B10 ved 25 °C :	50000 h
Kontrol af konstant lysstrøm:	Ja
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP20
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP44
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02



Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til lampeeffekt:	8 W
Maks. systemeffekt:	8 W
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej
Lysstrøm:	500 lm
Specifik lysstrømslampe:	80 lm/W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	2000 - 2700 K
Lysstyrke:	1321 cd
Justerbar lysfarve:	Trinløs
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	500 lm
Justerbar lysstrøm:	Trinløs
Specifik lysstrøm armatur:	62.5 lm/W
Lysstyrke:	1321 cd
Effektfaktor:	0.9
Installationsdiameter:	64 mm
Justerbar strålevinkel:	Nej
Længde:	82 mm
Installationshøjde/dybde:	50 mm
Bredde:	82 mm
Højde/dybde:	40 mm
Udvendig diameter:	82 mm
Installationsdiameter:	64 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Tilslutningstype:	Klemme til stik



Armaturl med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	200
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	213
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Fotobiologisk sikkerhed i overensstemmelse med EN 62471:	RG0
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM1
UGR:	22



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-DC9D	Driver led dip switch 120 til 220mA dæmpbar
IL-D14DALI2L	Driver led universal DALI2 120 til 350mA/14W loopable
IL-SPLIT-4-1-100	Splitter 1 til 4 til LED 100 mm

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

CE-erklæring
Strømafbryder
LDT-fil
Dimtest
Manuel