



PRODUKTDATABLAD | IL-TR7K3CDS

COLOURPUNCH LED-REFLEKTOR TRACK SPOT 7,5W 36° 3.000K CRI>90 SØLV

BESKRIVELSE



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Trackspot
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Nej
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Ja
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Drejelig og roterende
Med bevægelsessensor:	Nej
Med lyssensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Aluminium
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Husets farve:	Sølv
Materialeomslag:	Ingen (udløbet)
Overflade børstet:	Nej
Spændingstype:	AC
Nominel spænding :	230 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja



Driverafhængig dæmpning:	Ja
Reflektor:	Højglans
Lysfordeler:	Reflektor
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	21-40° - Medium-strålende
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A++, A+, A (LED)
Energieffektivitetsklasse for den medfølgende udskiftelige lampe:	A
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Modstandsdygtighed over for slag:	IK00
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Velegnet til lampeeffekt:	7.5 W
Maks. systemeffekt:	7.5 W
Lysstrøm:	536 lm
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	536 lm
Specifik lysstrømslampe:	71 lm/W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 K
Lysstyrke:	1279 cd
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektfaktor:	0.92
Længde:	138 mm
Bredde:	106 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Armatur med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej



Specifik lysstrøm armatur:	72 lm/W
-----------------------------------	---------

Fotobiologisk sikkerhed i overensstemmelse med EN 62471:	RG0
---	-----