



PRODUKTDATABLAD | IL-P195K35UCC

DREAM+ LED-PANEL 34W (1195X295X11MM) 3,500K UGR<19 CRI97 EX. DRIVER

BESKRIVELSE



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Panel
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til let linjekonfiguration:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Aluminium
Beskyttelse af husets overflade:	Lakeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Opal af plast
Gitter-version:	Andet
Spændingstype:	AC
Nominal spænding :	230 V
Nom. strøm :	900 mA
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Nej
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Driverafhængig dæmpning:	Ja
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte



Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	Andet
Nominel levetid L70/B10 ved 25 °C:	50000 h
Nominel levetid L90/B50 ved 25 °C :	50000 h
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til nødbelysning:	Ja
Med bevægelsessensor:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	112 lm/W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	3800 lm
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Velegnet til lampeeffekt:	34 W
Maks. systemeffekt:	34 W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3500 K
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektfaktor:	0.95
Bredde:	295 mm
Højde/dybde:	11 mm
Længde:	1195 mm



Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Stik
UGR:	19
Justerbar lysfarve:	Nej
Justerbar lysstrøm:	Nej
Justerbar strålevinkel:	Nej