





PRODUKTDATABLAD | IL-P195K5UC+

DREAM+ LED-PANEL 40W (1195X295X11MM) 5,000K CRI>90 UGR<19 EX. DRIVER





BESKRIVELSE

Dream+ LED-panelerne leverer et meget venligt lysbillede, og det er det ideelle armatur til kontorer, skoler og sundhedsfaciliteter. Lysbilledet bestemmes af den anvendte prismatiske belægning, som sikrer en blændingsfaktor på under 19. Desuden er armaturets farvegengivelse meget høj (CRI > 90), så farverne gengives godt og levende. Armaturene er konstrueret af komponenter af høj kvalitet og udstyret med LED-chips af høj kvalitet, hvilket garanterer mange års ubekymret lysglæde. Dream-panelet fås i forskellige størrelser og emballageformer. Dream+ panelerne leveres uden driver og kan kombineres med en passende Interlight-driver. Vælg en on/off-, 1-10 Volt-, Dali- eller Thing-driver. Indstil driveren til maksimalt 1.050 mA.

5000K COOL	max 40 WATT	max 3876 LUMEN	CRI >90
UGR <19		PF 0.95	50.000 HOURS
VAC 230		NO DRIVER INCLUDED	



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Panel
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til let injektionkonfiguration:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Aluminium
Beskyttelse af husets overflade:	Lakeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Opal af plast
Gitter-version:	Nej
Spændingstype:	AC
Nominal spænding :	230 V
Nom. strøm :	0 - 1050 mA
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Nej
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Driverafhængig dæmpning:	Ja
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte



Energieeffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A++, A+, A (LED)
Nominel levetid L80/B10 ved 25 °C :	50000 h
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Med bevægelsessensor:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	100 lm/W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	3876 lm
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Velegnet til lampeeffekt:	40 W
Maks. systemeffekt:	40 W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	5000 K
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektfaktor:	0.9
Bredde:	295 mm
Højde/dybde:	11 mm
Længde:	1195 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik



UGR:	19
-------------	----

Justerbar lysfarve:	Nej
----------------------------	-----

Justerbar lysstrøm:	Nej
----------------------------	-----

Justerbar strålevinkel:	Nej
--------------------------------	-----



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-X4D42WA3	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet Wago
IL-X4D42PO3	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet til GST18i3
IL-X4D42	Driver led 42W 1,050mA/230V ikke dæmpbar
IL-X4D42WI3	Driver led 42W 1,050mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Wieland
IL-X4D42PO2	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Euro
IL-S50W	Tilslutningskabel 2x0,75mm2 50cm sort til GST18i3
IL-D48DALI2L	Driver led universal DALI2 650 til 1.100mA/42W loopbar
IL-D53DALI2	Driver led universal DALI2 650 til 1.100mA/47W
IL-X2D40-1-10	Driver LED dip switch 400 til 1.100mA 1-10V dæmpbar
IL-DT48	Thinq led driver dip switch 650 til 1.100mA
IL-DCISET+	Nødbelysningsmodul med inverter og 3.000 mAh batteri
IL-P195SK4	Overflademonteringssæt panel 1200x300mm IL-P195 hvid RAL9003
2811 020	Tilslutningskabel 2,0 m H03VVH2-F2x0,75mm2 sort Euro 2,5A/250V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil

Dimtest

CE-erklæring

Manuel