





PRODUKTDATABLAD | IL-PD195US

DREAM+ SLIM EDGE LED-PANEL 40W (1195X295X38MM) 3,000/3,500/4,000K CRI>90 UGR<19 EX. DRIVER





BESKRIVELSE

Dream+ Slim Edge LED-panelerne giver et behageligt lys med et ideelt design til brug i kontorer, skoler og sundhedsfaciliteter. Lysets karakter er formet af den prismatiske belægning, som sikrer en blændingsfaktor på mindre end 19. Derudover har armaturet en fremragende farvegengivelse (CRI>90), hvilket sikrer, at farverne vises klart og levende. Takket være komponenter og LED-chips af høj kvalitet garanterer armaturerne langvarig problemfri drift. Dette LED-panel har en særlig tynd kant (kun 3,5 mm) og giver mulighed for at vælge mellem 3CCT (3.000, 3.500 og 4.000 Kelvin). En kontakt gør det nemt at indstille den ønskede lysfarve. Den smalle kanttykkelse adskiller dette panel fra andre modeller og gør det muligt at integrere det problemfrit i et nedhængt loft eller en overflademonteret kant. Det gør det meget velegnet til brug i mørke lofter eller i kombination med den sorte overflademonterede ramme, der fås som tilbehør. Dream+ Slim Edge-panelerne leveres uden driver og kan kombineres med en passende Interlight-driver. Vælg mellem muligheder som on/off, 1-10 Volt, Dali eller Thing-driver, og indstil driveren til maksimalt 1.050 mA. Dream+ Slim Edge-panelet er et baggrundsbelyst panel. Ved brug af en overflademonteret kant placeret mod loftet anbefales det at vælge en IL-X2D40-1-10, Thing eller Dali driver på grund af plads og varmeafledning.

3000K 3500K 4000K	4225~ 4590 LUMEN	40 WATT	CRI >90
UGR <19		PF 0.95	50.000 HR
VAC 230		NO DRIVER INCLUDED	



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Panel
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Ja
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Velegnet til overflademontage:	Ja
Med montagestilbehør:	Ja
Velegnet til let linjekonfiguration:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Aluminium
Beskyttelse af husets overflade:	Lakeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Opal af plast
Gitter-version:	Nej
Spændingstype:	AC
Nominel spænding :	230 V
Nom. strøm :	800 - 1050 mA
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Nej
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar 0-10 V:	Ja



Dæmpbar 1-10 V:	Ja
Dæmpbar DALI:	Nej
Dæmpbar Dali-2:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Nej
Dæmpbar faseafbrydelse:	Nej
Driverafhængig dæmpning:	Ja
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM3
Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	E
En del af en holder i henhold til 2019/2020/EU:	Nej
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	220000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	95 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	92 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	89 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %



Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP20
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP20
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Maksimalt antal armaturer pr. afbryder C10 (MCB):	43
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	60
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	70
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til nødbelysning:	Ja
Med nærværsmelder:	Nej
Med bevægelsessensor:	Nej
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	4590 lm
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Lys farve i henhold til EN 12464-1:	Neutral hvid 3300 - 5300 K
Velegnet til lampeeffekt:	26 - 40 W
Specifik lysstrøm armatur:	2850 - 4590 lm/W
Maks. systemeffekt:	40 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	109.6 - 114.8 lm



Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 - 4000 K
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektfaktor:	0.95
Bredde:	295 mm
Højde/dybde:	38 mm
Længde:	1195 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
UGR:	19
Justerbar lysfarve:	Stativer
Justerbar lysstrøm:	Stativer
Justerbar strålevinkel:	Nej
Betjening via app:	Nej
Kompatibel med Casambi:	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med IFTTT-understøttelse:	Nej



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-X4D42WA3	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet Wago
IL-X4D42PO3	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet til GST18i3
IL-X4D42PO2	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Euro
IL-X4D42	Driver led 42W 1,050mA/230V ikke dæmpbar
IL-X4D42WI3	Driver led 42W 1,050mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Wieland
IL-S50W	Tilslutningskabel 2x0,75mm2 50cm sort til GST18i3
IL-D48DALI2L	Driver led universal DALI2 650 til 1.100mA/42W loopbar
IL-X3D40	Driver LED dip switch 650 til 1.000mA ikke dæmpbar
IL-PKITB	Pendelsæt paneler 1.500 mm sort RAL9017
IL-PKITW	Pendelsæt paneler 1.500 mm hvid RAL9003
IL-D53DALI2	Driver led universal DALI2 650 til 1.100mA/47W
IL-X2D40-1-10	Driver LED dip switch 400 til 1.100mA 1-10V dæmpbar
IL-DT48	Thing led driver dip switch 650 til 1.100mA
IL-DCISET+	Nødbelysningsmodul med inverter og 3.000 mAh batteri
IL-P195SK4B	Overflademontage sæt panel 1200x300mm IL-P195 sort RAL9017
2811 020	Tilslutningskabel 2,0 m H03VVH2-F2x0,75mm2 sort Euro 2,5A/250V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LM79-certifikat
LDT-fil
Strømafbryder
Lumen-udbytte
Dimtest
TM21-certifikat
CE-erklæring
Manualer