



PRODUKTDATABLAD | IL-X3D40
DRIVER LED DIP SWITCH 650 TIL 1.000MA IKKE DÆMPBAR



OUTPUT			DIPSWITCH		
Voltage	Current	Power	1	2	3
24-40V	650mA	26.0W	-	-	-
	700mA	28.0W	-	-	ON
	750mA	30.0W	-	ON	-
	800mA	32.0W	-	ON	ON
	850mA	34.0W	ON	-	-
	900mA	36.0W	ON	-	ON
24-38V	950mA	36.1W	ON	ON	-
	1000mA	38.0W	ON	ON	ON



BESKRIVELSE

Denne ikke-dæmpende konstantstrømsdriver er velegnet til LED-moduler med en indgangsspænding på 220-240Vac og et output på 650 til 1000mA. Ved hjælp af de 3 dip-switches kan den konstante udgangsstrøm justeres. Push-fit terminalerne hjælper med at reducere installationstiden og har mekanisk trækaflastning. IL-X3D40 har en flimmerhastighed på under 3 % og er ENEC-certificeret. - Nem og hurtig tilslutning med push-fit-terminaler og clip-on-ende hætte til trækaflastning - Stor ledningsplads - Loop in og loop out-funktion, maks. 2,5 mm² tværsnitsareal L, L, N, N flertrådet eller massiv ledning - Ingen grund til at åbne den gennemsigtige ende hætte for inspektion af løse ledninger. - Tilslut maks. 65 til en afbryder.





SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	On/Off
Model:	Dynamisk
Velegnet til udendørs brug:	Nej
Dæmpbar:	Nej
Ikke dæmpbar:	Ja
Boliger:	Hus af plast
Velegnet til konstant strøm:	Ja
Velegnet til konstant spænding:	Ja
Udgangsspænding:	24 - 40 V
Udgangsstrøm:	650 - 1000 mA
Velegnet til jævnspænding (primærsiden):	Nej
Udgangseffekt:	26 - 38 W
Strømforbrug:	38 W
Frekvensindgangsspænding:	50 - 60 Hz
Effektivitet:	86 %
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	49
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	53
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Driftsenhedens levetid:	50000 h
Længde:	86 mm
Bredde:	52 mm
Højde:	30 mm



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-S50W	Tilslutningskabel 2x0,75mm ² 50cm sort til GST18i3
IL-S20FF	Koblingskabel hvid 200 mm hun - hun rund
2811 020	Tilslutningskabel 2,0 m H03VVH2-F2x0,75mm ² sort Euro 2,5A/250V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Strømafbryder

Certifikater

Datablad