





PRODUKTDATABLAD | IL-D14DALI2L
DRIVER LED UNIVERSAL DALI2 120 TIL 350MA/14W LOOPABLE



OUTPUT			DIPSWITCH		
Voltage	Current	Power	1	2	3
14-40V	120mA	4.8W	ON	ON	ON
	160mA	6.4W	ON	-	ON
	180mA	7.2W	-	ON	ON
	220mA	8.8W	ON	-	-
	250mA	10W	-	ON	-
	280mA	11.2W	-	-	ON
	350mA	14W	-	-	-





BESKRIVELSE

IL-D14DALI2L er det mest kompakte design med DALI-2 med loop-through-funktioner i LED-driveren i verden, som er egnet til wattage mellem 4,8W og 14W (350mA). Driveren er velegnet til indendørs belysning, og med sin diameter på kun 60 mm er den velegnet til små downlights. Derudover kræver driveren kun lidt plads. Driveren er udstyret med push-fit-terminaler, som er velegnede til gennemfortrådning af primær-, DALI- og Push-ledninger i hele driveren, hvilket sparer en masse tid og kræfter med ledningsarbejde på stedet. Klemmerne giver mulighed for hurtig kabeltilslutning uden værktøj og understøtter også en række forskellige ledningstykkelser og kabelstørrelser. Driveren er udstyret med 3 dipswitch-kontakter, så udgangsstrømmen kan vælges eller programmeres af DALI. Variabel udgangsspænding fra 14-40V med konstant strømudgang. Dette brede arbejdsområde og den nemme ledningsføring til LED-moduler gør driveren alsidig og reducerer lagerbeholdningen.





SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Dali2
Model:	Dynamisk
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar DALI:	Ja
Dæmpbar Dali-2:	Ja
Programmerbar dæmpning:	Ja
Kan dæmpes med trykknop:	Ja
Boliger:	Hus af plast
Velegnet til konstant strøm:	Ja
Velegnet til konstant spænding:	Ja
Udgangsspænding:	14 - 40 V
Udgangsstrøm:	120 - 350 mA
Udgangseffekt:	5 - 14 W
Indgangsspænding:	220 - 240 V
Beskyttelse mod overbelastning:	Ja
Beskyttelse mod overtemperatur:	Ja
Omgivelsestemperatur:	-25 - 45 °C
Beskyttelse mod kortslutning:	Ja
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	104
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	120
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Driftsenhedens levetid:	60000 h
Længde:	87.5 mm
Bredde:	60 mm
Højde:	27.5 mm



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-S50W	Tilslutningskabel 2x0,75mm ² 50cm sort til GST18i3
2811 020	Tilslutningskabel 2,0 m H03VVH2-F2x0,75mm ² sort Euro 2,5A/250V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Kredsløbsafbryder
Datablad
Manuel