



PRODUKTDATABLAD | IL-D12DALI2N

DRIVER LED UNIVERSAL NFC OG DALI2 100 TIL 550MA/12W







BESKRIVELSE

Denne LED-driver har avancerede funktioner, der giver optimal belysning og fleksibilitet. Takket være NFC-programmering kan indstillingerne justeres nemt og hurtigt. Driverne leverer præcise udgangsstrømtrin og giver flimmerfri dæmpning, hvilket bidrager til en stabil og behagelig belysningsoplevelse. Med et ekstra bredt driftsområde og et stort dæmpningsområde er disse drivere velegnede til mange forskellige anvendelser. De er fremstillet med et hus af 50 % PCR-materiale, hvilket bidrager til bæredygtighed og miljøvenlighed. Desuden er de ErP2024-kompatible og understøtter både DALI-2- og Push-DIM-dæmpningstilstande.

Denne driver er DALI2-certificeret og tilbyder omfattende konfigurationsmuligheder, såsom adressering, gruppering, sceneindstilling, tændingsniveau og fade-tid. Disse indstillinger kan nemt justeres via NFC, hvilket gør installation og styring mere effektiv. Vælg innovative og pålidelige LED-drivere, der kombinerer fleksibilitet, holdbarhed og brugervenlighed.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	NFC DALI2
Model:	Dynamisk
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar 0-10 V:	Ja
Dæmpbar 1-10 V:	Nej
Dæmpning D4i:	Nej
Dæmpbar DALI:	Nej
Dæmpbar Dali-2:	Ja
Programmerbar dæmpning:	Ja
Kan dæmpes med trykknop:	Ja
Boliger:	Hus af plast
Velegnet til udendørs brug:	Nej
Velegnet til konstant strøm:	Ja
Udgangsspænding:	6 - 42 V
Velegnet til konstant spænding:	Ja
Udgangsstrøm:	100 - 550 mA
Udgangseffekt:	0 - 10 W
Indgangsspænding:	7 - 42 V
Frekvensindgangsspænding:	50 Hz
Effektivitet:	85 %
Beskyttelse mod overbelastning:	Ja
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej
Beskyttelse mod overtemperatur:	Ja
Omgivelsestemperatur:	-20 - 50 °C
Beskyttelse mod kortslutning:	Ja
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	148
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	171
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20



Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140: II

Længde: 115 mm

Bredde: 29 mm

Højde: 21 mm