




PRODUKTDATABLAD | IL-WP6020K4+
EASYFIT+ LED IP66 OVERFLADEMONTERET 18W 4,000K 2,550LM 600MM INKL. DRIVER





BESKRIVELSE

De vandtætte Easyfit+-armaturer er efterfølgeren til vores første generation af vandtætte Easyfit-påbygningsarmaturer. Vi har udviklet de bedste funktioner fra den første generation til en fuldgyldig efterfølger med lettere installation og bedre effektivitet. Easyfit+ påbygningsarmaturer er vandtætte og fuldt beskyttet mod støv (IP66). Armaturet er let at åbne med låseclips i rustfrit stål og kan udstyres med låseskruer, så armaturet ikke kan åbnes uden brug af værktøj. Armaturet er fremstillet af PC, polykarbonat. Dette materiale er UV-bestandigt, brandhæmmende og har en høj slagfasthed (IK08). Takket være de enkle tilslutningsklemmer er armaturet hurtigt tilsluttet. Armaturet leveres som standard med gennemgående ledninger 5x2,5 mm² med stik med indstiksklemmer på begge sider, så du nemt og hurtigt kan tilslutte strømkablet. På den måde er der allerede monteret en kabelforskruning på den ene side. På den anden side er der en drejelig blindprop, som kan udskiftes med den medfølgende anden pakdåse på få sekunder. Armaturet er udstyret med en Interlight X5-driver, som kan indstilles til fire tilstande ved hjælp af dip-switches. Driveren er som standard indstillet til 350 milliampere og kan skiftes tilbage til 200 milliampere for at reducere lumenoutputtet. Takket være chips af høj kvalitet er output fra dette armatur >140 lumen pr. watt i 60 cm og endda >150 lumen pr. watt i 120 og 150 cm. Leveres som standard med armaturet: to monteringsbeslag med skruer og stik samt to pendelkroge til at fastgøre armaturet til et kabel eller en kæde. Armaturet er udstyret med en PG13.5-kabelforskruning, som passer til en kabeldiameter på op til 12 mm.

4000K NEUTRAL	max 18 WATT	max 2550 LUMEN	IK 08
IP 66	50.000 UUR	L B 90 10	
	CRI >80		



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Vandtæt
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Nej
Velegnet til let linjekonfiguration:	Ja
Med montagestilbehør:	Ja
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Med lyskilde:	Ja
Lampetype:	LED kan udskiftes
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Beskyttelse af husets overflade:	Plastificeret
Husets farve:	Grå
Materialeomslag:	Opal af plast
Spændingstype:	AC
Gitter-version:	Nej
Nominel spænding :	230 V
Nom. strøm :	200 - 350 mA
Driver inkluderet:	Ja
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar:	Nej
Ikke dæmpbar:	Ja
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel



Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM5
Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	D
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	170000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	93 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	90 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	85 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	5 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Beskyttelseskategori bagside (IP):	Andet
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	15 %
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP66
Beskyttelsesgrad (IP):	IP66
Maksimalt antal armaturer pr. afbryder C10 (MCB):	79
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	76
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	129



Modstandsdygtighed over for slag:	IK08
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	I
Armatur med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Ja
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-25 - 40 °C
Velegnet til nødbelysning:	Ja
Med bevægelsessensor:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	133 lm/W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	2400 lm
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Velegnet til lampeeffekt:	10.8 - 18 W
Specifik lysstrøm armatur:	141 - 142 lm/W
Maks. systemeffekt:	18 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	1525 - 2550 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	4000 K
Flimrende værdi Pst LM:	0.9
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.9
Strobe-effektværdi SVM:	0.35
Bredde:	80 mm
Højde/dybde:	76 mm



Længde:	600 mm
Type af ledninger:	Inkl. gennemgående ledninger
Antal stænger:	5
Geleiderdoorsnede:	2.5 mm ²
Total harmonisk verformning (THD):	19 %
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Ledertværsnit, der kan tilsluttes:	0.75 - 1.5 mm ²
Justerbar lysfarve:	Nej
Justerbar lysstrøm:	Stativer
Justerbar strålevinkel:	Nej



TILBEHØR

Artikel

Beskrivelse

IL-OMIM01.LD.005

Nødstrømsforsyning 1h LED 10V-50V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Datablad for drivere

Strømafbryder

Tabel over lumenoutput

LDT-fil

Manuel