





## PRODUKTDATABLAD | IL-PN195TWUS

EASYFIT NEXT+ LED-PANEL 32W (1195X295X33MM) 2.200-5.000K TUNABLE WHITE UGR<19 CRI80 EKSKL. DRIVER





## BESKRIVELSE

Oplev Interlights opdaterede LED-paneler: Easyfit Next+-serien med en UGR-værdi på <19. Alle vores armaturer overholder den strenge NEN 12464-1-standard, som garanterer kvalitet og ydeevne. Next+-varianterne er kendetegnet ved deres prismatiske dækplade, som spreder lyset på en unik måde, så blænding hører fortiden til. Det gør armaturerne perfekt egnede til miljøer, hvor der udføres intensivt arbejde, f.eks. kontorer, sundhedsfaciliteter, receptioner og klasseværelser, især hvor der anvendes skærme.

Det, der gør vores armaturer ekstra specielle, er, at vi designer dem helt in-house. Det giver os mulighed for at opretholde de højeste kvalitetsstandarder, og derfor er vi stolte af at kunne tilbyde en garanti på ikke mindre end 7 år. Vores armaturer er ikke maxede (80 %), og linserne på LED'erne er lavet af PMMA, som er en holdbar og farveægte plast. Vi garanterer 70% lumenvedligeholdelse efter 50.000 timer. Ved normal brug (8 brændetimer om dagen) betyder det, at du efter 7 år kun når op på 20.440 timer, så der er ingen grund til bekymring!

Panelet kan indstilles mellem 2.200 og 5.000K. Tunable White-panelet leveres eksklusive driver og kan kombineres med vores nye IL-D36DALI2 DT8-driver. Denne drivers udgangsstrøm kan indstilles via NFC fra 350 til 1.050 mA.

|                                                                                                        |                                                                                                 |                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <br>TUNABLE<br>WHITE | 3360~<br>3840<br>LUMEN                                                                          | 32<br>WATT               | CRI<br>80    |
| UGR<br><19                                                                                             |              | PF<br>0.95               | 50.000<br>HR |
| VAC<br>230                                                                                             | <br>V7<br>YR | NO<br>DRIVER<br>INCLUDED |              |



## SPECIFIKATIONER

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Mærke:</b>                                                  | Interlight              |
| <b>Produkttype:</b>                                            | Panel                   |
| <b>Velegnet til vægmontering:</b>                              | Nej                     |
| <b>Velegnet til vægmontering:</b>                              | Nej                     |
| <b>Velegnet til pendulophæng:</b>                              | Ja                      |
| <b>Velegnet til loftsmontage:</b>                              | Ja                      |
| <b>Velegnet til forsænket montage:</b>                         | Ja                      |
| <b>Velegnet til overflademontering:</b>                        | Ja                      |
| <b>Velegnet til let linjekonfiguration:</b>                    | Nej                     |
| <b>Velegnet til klemmemontage:</b>                             | Nej                     |
| <b>Med montagestilbehør:</b>                                   | Nej                     |
| <b>Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:</b> | Ja                      |
| <b>Lampetype:</b>                                              | LED kan ikke udskiftes  |
| <b>Med lyskilde:</b>                                           | Ja                      |
| <b>Velegnet til en række lyskilder:</b>                        | 1                       |
| <b>Lampeholder:</b>                                            | Andet                   |
| <b>Materiale til hus:</b>                                      | Aluminium               |
| <b>Beskyttelse af husets overflade:</b>                        | Lakeret                 |
| <b>Husets farve:</b>                                           | Hvid                    |
| <b>Materialeomslag:</b>                                        | Opal af plast           |
| <b>Gitter-version:</b>                                         | Nej                     |
| <b>Spændingstype:</b>                                          | AC                      |
| <b>Nom. strøm :</b>                                            | 800 - 1000 mA           |
| <b>Ballast:</b>                                                | LED-kontrol strømstyret |
| <b>Driver inkluderet:</b>                                      | Nej                     |
| <b>Udskifteligt kontroludstyr:</b>                             | Ja                      |
| <b>Dæmpbar:</b>                                                | Ja                      |
| <b>Dæmpbar 0-10 V:</b>                                         | Ja                      |
| <b>Dæmpbar 1-10 V:</b>                                         | Ja                      |



|                                                                                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Dæmpbar DALI:</b>                                                                        | Ja                          |
| <b>Dæmpbar Dali-2:</b>                                                                      | Ja                          |
| <b>Dæmpbar faseafbrydelse:</b>                                                              | Nej                         |
| <b>Dæmpbar faseafbrydelse:</b>                                                              | Nej                         |
| <b>Programmerbar dæmpning:</b>                                                              | Ja                          |
| <b>Lysfordeler:</b>                                                                         | Diffusorlinse/optik/panel   |
| <b>Fordeling af lys:</b>                                                                    | Symmetrisk                  |
| <b>Strålevinkel:</b>                                                                        | >80° - Ekstremt bred radius |
| <b>Farvekonsistens (McAdam-ellipse):</b>                                                    | SDCM3                       |
| <b>Lysudtag:</b>                                                                            | Direkte                     |
| <b>Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:</b>      | E                           |
| <b>En del af en holder i henhold til 2019/2020/EU:</b>                                      | Nej                         |
| <b>Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :</b>                                                  | 125000 h                    |
| <b>Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b> | 90 %                        |
| <b>Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b> | 87 %                        |
| <b>Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b> | 80 %                        |
| <b>Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b>                 | 10 %                        |
| <b>Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b>                 | 20 %                        |
| <b>Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b>                 | 40 %                        |
| <b>Maksimalt antal armaturer pr. afbryder C10 (MCB):</b>                                    | 45                          |



|                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:</b>                                     | 72             |
| <b>Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:</b>                                     | 72             |
| <b>Modstandsdygtighed over for slag:</b>                                                | IK02           |
| <b>Beskyttelseskategori bagside (IP):</b>                                               | IP44           |
| <b>Frontal beskyttelsesklasse (IP):</b>                                                 | IP20           |
| <b>Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:</b>                                      | II             |
| <b>Armaturl med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:</b> | Nej            |
| <b>Omgivelsestemperatur:</b>                                                            | -20 - 40 °C    |
| <b>Velegnet til nødbelysning:</b>                                                       | Ja             |
| <b>Nødstrømsforsyningssystem:</b>                                                       | Nej            |
| <b>Med nærværsmelder:</b>                                                               | Nej            |
| <b>Med bevægelsessensor:</b>                                                            | Nej            |
| <b>Med lyssensor:</b>                                                                   | Nej            |
| <b>Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:</b>                   | Nej            |
| <b>Med luftspalter:</b>                                                                 | Nej            |
| <b>Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:</b>                                       | 650 °C - 30 s  |
| <b>Velegnet til lampeeffekt:</b>                                                        | 32 W           |
| <b>Specifik lysstrøm armatur:</b>                                                       | 100 - 110 lm/W |
| <b>Maks. systemeffekt:</b>                                                              | 32 W           |
| <b>Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:</b>                                   | 3200 - 3520 lm |
| <b>Lys farve:</b>                                                                       | Hvid           |
| <b>Farvetemperatur:</b>                                                                 | 2200 - 5000 K  |
| <b>Farvegengivelsesindeks:</b>                                                          | 80-89          |
| <b>Bredde:</b>                                                                          | 295 mm         |
| <b>Højde/dybde:</b>                                                                     | 33 mm          |



|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Længde:                            | 1195 mm  |
| Type af ledninger:                 | Slut     |
| Antal stænger:                     | 2        |
| Total harmonisk verformning (THD): | 9 %      |
| Justerbar lysfarve:                | Trinløs  |
| Justerbar lysstrøm:                | Stativer |
| Justerbar strålevinkel:            | Nej      |
| Betjening via app:                 | Nej      |
| Kompatibel med Casambi:            | Nej      |
| Kompatibel med Apple HomeKit:      | Nej      |
| Kompatibel med Google Assistant:   | Nej      |
| Kompatibel med Amazon Alexa:       | Nej      |
| Med IFTTT-understøttelse:          | Nej      |



## TILBEHØR

| Artikel     | Beskrivelse                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| IL-DCISET+  | Nødbelysningsmodul med inverter og 3.000 mAh batteri                       |
| IL-D36DALI2 | Driver DT8 DALI2 NFC 350 til 1.050 mA/36 W                                 |
| IL-P595SK4B | Overflademonteringssæt panel 600x600mm til IL-P595 sort RAL9017            |
| IL-P595SK4  | Overflademonteringssæt panel 600x600mm til IL-P595 hvid RAL9003            |
| IL-PKITB    | Pendelsæt paneler 1.500 mm sort RAL9017                                    |
| IL-PKITW    | Pendelsæt paneler 1.500 mm hvid RAL9003                                    |
| IL-S50W     | Tilslutningskabel 2x0,75mm <sup>2</sup> 50cm sort til GST18i3              |
| 2811 020    | Tilslutningskabel 2,0 m H03VVH2-F2x0,75mm <sup>2</sup> sort Euro 2,5A/250V |

## DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

|         |
|---------|
| LDT-fil |
| Manuel  |