



PRODUKTDATABLAD | IL-DCS8WCTAIP

EASYFIT PLAY LED DOWNLIGHT 8W Ø110MM 2,300-4,000K IP44





BESKRIVELSE

Møder om morgenen, drinks om eftermiddagen? Med Interlight Play-armaturerne behøver du aldrig mere at vælge en bestemt lysfarve eller -mængde. Med fjernbetjeningen kan du nemt vælge mellem varmt eller koldt hvidt lys, eller hvad som helst derimellem. Du kan også nemt justere lysmængden. Desuden kan du gruppere armaturerne sammen. Dæmp armaturerne til en præsentation, tænd det varme lys til en hyggelig sammenkomst, vælg køligt hvidt lys til en god rengøring om aftenen. Når du forlader bygningen om aftenen, kan du med et tryk på en knap sætte armaturerne i en stemningsfuld nattilstand.

Betjenes kun med fjernbetjening.

Det er muligt at få tilslutningskablet monteret på føreren. Kontakt os og spørg om mulighederne.

Farve: RAL9016

2300K 4000K	600 LUMEN	8 WATT	50.000 UUR
VAC 230	38 GRADEN	CRI 92-97	PF 0.90
	NO FLICKER	V5 JAAR	UGR <19
IP 44			



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til vægmontage:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til montage på truss:	Nej
Velegnet til montage på piedestal/gulv:	Nej
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Velegnet til montage på skinner:	Nej
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Ikke justerbar
Med bevægelsessensor:	Nej
Spændingstype:	AC
Med lyssensor:	Nej
Nominal spænding :	220 - 240 V
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Driver inkluderet:	Ja
Driverafhængig dæmpning:	Ja
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Overfladebeskyttelse:	Plastificeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Ingen (udløbet)
Overflade børstet:	Nej



Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Dæmpbar RF:	Ja
Reflektor:	Højglans
Lysfordeler:	Reflektor
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	21-40° - Medium-strålende
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A++, A+, A (LED)
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-20 - 40 °C
Velegnet til lampeeffekt:	8 W
Maks. systemeffekt:	8 W
Lysstrøm:	600 - 650 lm
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	650 lm
Specifik lysstrømslampe:	75 lm/W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	2300 - 4000 K
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektfaktor:	0.9
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik



TILBEHØR

Artikel

IL-S50W

Beskrivelse

Tilslutningskabel 2x0,75mm² 50cm sort til GST18i3

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Manuel
