





PRODUKTDATABLAD | IL-EDPL335WH

EDGE PLUS LED-LOFTSLAMPE 15/19/22W Ø335MM 3,000/3,500/4,000K HVID





BESKRIVELSE

Interlights Edge Plus-armaturer kombinerer slankt og moderne design med usædvanlig høj energieffektivitet, hvilket gør dem til en ideel belysningsløsning til både kommercielle og industrielle anvendelser. Takket være det robuste hus af slagfast og flammehæmmende polykarbonat giver disse armaturer optimal beskyttelse mod miljøpåvirkninger som støv og stød, hvilket gør dem perfekte til krævende (arbejds)miljøer. En af de største fordele ved Edge Plus-serien er den integrerede flimmerfri driver, som giver en stabil, behagelig belysning uden flimmer. Dette bidrager til forbedret visuel komfort og reducerer træthed i øjnene, hvilket er særligt vigtigt på arbejdspladser, hvor der er behov for længerevarende belysning. For at give maksimal fleksibilitet er armaturerne udstyret med justerbar watt og lysfarve. Det giver dig mulighed for at skræddersy belysningen til dine specifikke behov og præferencer. De tilgængelige lysfarver er 3.000K, 3.500K og 4.000K. Edge Plus-modellerne fås som on/off-version, med sensor eller med nødinverter (kun i 335 mm). Versionen med nødinverter kan udvides med en sensor, men det omvendte er ikke muligt. Har du købt en on/off-version, men ønsker stadig at tilføje en sensor? Så skal du blot bestille den bagefter og installere den i modellen. Batteriet til versionen med nødinverter fås separat; glem ikke at bestille det. [Se mere information](#)

15W 19W 22W	3000K 3500K 4000K	1480~ 2400 LUMEN	CRI >85
	PF >0.9	IK 10	IP 54
VAC 230	50.000 HR	V5 YR	Class II



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Loftslys
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Nej
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til let linjekonfiguration:	Nej
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Med montagestilbehør:	Ja
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Lampetype:	LED kan udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Beskyttelse af husets overflade:	Andet
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Opal af plast
Gitter-version:	Nej
Spændingstype:	AC/DC
Nominel spænding :	220 - 240 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar:	Nej
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius



Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM5
Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	F
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	450000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	97 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	96 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	94 %
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA):	1
Modstandsdygtighed over for slag:	IK10
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Armaturl med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-20 - 50 °C
Velegnet til nødbelysning:	Nej
Med bevægelsessensor:	Nej
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Velegnet til lampeeffekt:	15 - 22 W



Specifik lysstrøm armatur:	98.7 - 109.1 lm/W
Maks. systemeffekt:	22 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	1480 - 2400 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 - 4000 K
Flimrende værdi Pst LM:	0.04
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.96
Højde/dybde:	63 mm
Udvendig diameter:	335 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Ledertværsnit, der kan tilsluttes:	1.5 - 2.5 mm ²
Justerbar lysfarve:	Stativer
Justerbar lysstrøm:	Stativer
Justerbar strålevinkel:	Nej



TILBEHØR

Artikel

Beskrivelse

IL-EDPLSEN

Edge Plus-sensor

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil

Manuel

ENEC-certifikat