



**PRODUKTDATABLAD | 88717414**

EKL 5E PA-TILSLUTNINGSKLEMME 12P/16-35MM<sup>2</sup>



**BESKRIVELSE**

Pris og indkøb pr. 50 stk.



## SPECIFIKATIONER

|                                                                                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Mærke:</b>                                                                  | Elektroterminal         |
| <b>Produkttype:</b>                                                            | Terminal                |
| <b>Boringens centerafstand:</b>                                                | 18 mm                   |
| <b>Ekspllosionssikkert design Ex-e:</b>                                        | Nej                     |
| <b>Tilslutningsbart ledertværsnit<br/>fin tråd med hylster:</b>                | 16 - 35 mm <sup>2</sup> |
| <b>Tilslutningsbart ledertværsnit<br/>fin tråd uden hylster:</b>               | 16 - 35 mm <sup>2</sup> |
| <b>Tilslutningsbart ledertværsnit<br/>enkeltleder:</b>                         | 16 - 35 mm <sup>2</sup> |
| <b>Tilslutningsbart ledertværsnit<br/>multi-wire:</b>                          | 16 - 35 mm <sup>2</sup> |
| <b>Nom. (måle)spænding :</b>                                                   | 750 V                   |
| <b>Elektrisk tilslutning version 1:</b>                                        | Skrueforbindelse        |
| <b>Elektrisk tilslutning version 2:</b>                                        | Skrueforbindelse        |
| <b>Tilslutningsposition:</b>                                                   | Hun                     |
| <b>Antal stænger:</b>                                                          | 12                      |
| <b>Antal fastspændingspositioner<br/>pr. pol:</b>                              | 2                       |
| <b>Monteringsmetode:</b>                                                       | Direkte montering       |
| <b>Isolerende kropsmateriale:</b>                                              | Andet                   |
| <b>Driftstemperatur:</b>                                                       | 0 - 110 °C              |
| <b>Brændbarhedsklasse for<br/>isoleringsmateriale i henhold til<br/>UL 94:</b> | Andet                   |
| <b>Bredde/Raster-størrelse:</b>                                                | 36.5 mm                 |
| <b>Højde ved lavest mulige<br/>monteringshøjde:</b>                            | 29.7 mm                 |
| <b>Længde:</b>                                                                 | 210.5 mm                |
| <b>Tætningsplade påkrævet:</b>                                                 | Nej                     |
| <b>Farve:</b>                                                                  | Andet                   |
| <b>Gennemsigtig:</b>                                                           | Ja                      |