PRODUKTDATABLAD | 310102

ESWP1 316H SKILLEAFBRYDER 3P+HC. 16A/500V M25 GRÅ IP65



BESKRIVELSE

De attraktive ydre mål (120x85x80 mm) gør denne arbejdsafbryder meget velegnet til brug på små maskiner, og hvor pladsen er trang.
ESWP-kontakterne har en kontakt på forsiden. De har en koblingskapacitet på op til 30 kW (30 støvsugere!) og er IP65 som standard.

SPECIFIKATIONER

Mærke:	Norwesco
Produkttype:	ESWP16H 3p 16 Amp. IP65
Design som hovedafbryder:	Nej
Design som afbryder:	Ja
Design af sikkerhedskontakt:	Ja
Version som nødstopanordning:	Nej
Maks. nominel driftsspænding Ue ved AC :	500 V
Nom. kontinuerlig strøm Iu :	16 A
Nominel effekt, AC-23, 400 V :	7.5 kW
Betinget nominel kortslutningsstrøm Iq :	50 kA
Antal stænger:	3
Antal hjælpekontakter som sluttekontakter:	1
Motordrev som ekstraudstyr:	Nej
Integreret motordrev:	Nej
Slukningsspole som ekstraudstyr:	Ja
Enhedens form:	Komplet enhed indbygget i huset
Velegnet til gulvmontering:	Nej
Velegnet til frontmontering 4-huller:	Ja
Velegnet til central montering foran:	Ja
Velegnet til installation af fordelere:	Ja
Velegnet til mellemliggende enheder:	Ja
Design af kontrolelementet:	Drejeknap
Låsbar:	Ja
Tilslutningstype hovedkredsløb:	Skrueforbindelse
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP65