

**PRODUKTDATABLAD | 310102**

ESWP1 316H SKILLEAFBRYDER 3P+HC. 16A/500V M25 GRÅ IP65

**BESKRIVELSE**

De attraktive ydre mål (120x85x80 mm) gør denne arbejdsafbryder meget velegnet til brug på små maskiner, og hvor pladsen er trang.

ESWP-kontakterne har en kontakt på forsiden. De har en koblingskapacitet på op til 30 kW (30 støvsugere!) og er IP65 som standard.



## SPECIFIKATIONER

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Mærke:</b>                                     | Norwesco                        |
| <b>Produkttype:</b>                               | ESWP16H 3p 16 Amp. IP65         |
| <b>Design som hovedafbryder:</b>                  | Nej                             |
| <b>Design som afbryder:</b>                       | Ja                              |
| <b>Design af sikkerhedskontakt:</b>               | Ja                              |
| <b>Version som nødstopanordning:</b>              | Nej                             |
| <b>Maks. nominel driftsspænding Ue ved AC :</b>   | 500 V                           |
| <b>Nom. kontinuerlig strøm Iu :</b>               | 16 A                            |
| <b>Nominel effekt, AC-23, 400 V :</b>             | 7.5 kW                          |
| <b>Betinget nominel kortslutningsstrøm Iq :</b>   | 50 kA                           |
| <b>Antal stænger:</b>                             | 3                               |
| <b>Antal hjælpekontakter som sluttekontakter:</b> | 1                               |
| <b>Motordrev som ekstraudstyr:</b>                | Nej                             |
| <b>Integreret motordrev:</b>                      | Nej                             |
| <b>Slukningsspole som ekstraudstyr:</b>           | Ja                              |
| <b>Enhedens form:</b>                             | Komplet enhed indbygget i huset |
| <b>Velegnet til gulvmontering:</b>                | Nej                             |
| <b>Velegnet til frontmontering 4-huller:</b>      | Ja                              |
| <b>Velegnet til central montering foran:</b>      | Ja                              |
| <b>Velegnet til installation af fordelere:</b>    | Ja                              |
| <b>Velegnet til mellemliggende enheder:</b>       | Ja                              |
| <b>Design af kontrolelementet:</b>                | Drejeknap                       |
| <b>Låsbar:</b>                                    | Ja                              |
| <b>Tilslutningstype hovedkredsløb:</b>            | Skrueforbindelse                |
| <b>Frontal beskyttelsesklasse (IP):</b>           | IP65                            |