



**PRODUKTDATABLAD | 10020-35KLFVPSCH**

INB 31MM FATNING/DÆKSEL 2P+RA 16A STRUKTUR. SORT RAL9005

**BESKRIVELSE**



## SPECIFIKATIONER

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Mærke:</b>                                 | Inprojal                   |
| <b>Produkttype:</b>                           | Inb cont.ds sort 31mm      |
| <b>Model:</b>                                 | Omkreds (type F) (udløbet) |
| <b>Antal enheder:</b>                         | 1                          |
| <b>Indtryk/indikation:</b>                    | Uden aftryk (udløbet)      |
| <b>Tilslutningstype:</b>                      | Skrueklemme                |
| <b>Med hængslet låg:</b>                      | Ja                         |
| <b>Med øget beskyttelse mod berøring:</b>     | Nej                        |
| <b>Tekstfelt/beskrivelsesområde:</b>          | Nej                        |
| <b>Farve:</b>                                 | Sort                       |
| <b>RAL-nummer (lignende):</b>                 | 9005                       |
| <b>Låsbar:</b>                                | Nej                        |
| <b>Udstødningsmekanisme:</b>                  | Nej                        |
| <b>Overspændingsbeskytter:</b>                | Nej                        |
| <b>Beskyttelse mod fejlstrøm:</b>             | Nej                        |
| <b>Med glassikring:</b>                       | Nej                        |
| <b>Særlig mad:</b>                            | Ingen særlig mad (udløbet) |
| <b>Fastgørelsesmetode:</b>                    | Fastgørelse med skrue      |
| <b>Materiale:</b>                             | Plastik                    |
| <b>Halogenfri:</b>                            | Nej                        |
| <b>Overfladebeskyttelse:</b>                  | Ubehandlet                 |
| <b>Overfladefinish:</b>                       | Matt                       |
| <b>Til tunge forhold (i henhold til VDE):</b> | Nej                        |
| <b>Stikposition drejet:</b>                   | Nej                        |
| <b>Nom. strøm :</b>                           | 16 A                       |
| <b>Nominal spænding :</b>                     | 250 V                      |
| <b>Velegnet til beskyttelsesgrad (IP):</b>    | IP20                       |