



## **PRODUKTDATABLAD | 88167354**

KADO XM1 DB3416R5E400 3P+E APP. CONNECTDS. 1,5-6MM2



## **BESKRIVELSE**

Pris og indkøb pr. 100 stk.



## SPECIFIKATIONER

|                                                                                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Mærke:</b>                                                                  | Elektroterminal            |
| <b>Produkttype:</b>                                                            | Samledåse                  |
| <b>Kontaktindsats uden kontakter:</b>                                          | Nej                        |
| <b>Kontakt version:</b>                                                        | Modstik (hun)              |
| <b>Antal stænger:</b>                                                          | 3                          |
| <b>Diameter på indstikskontakt:</b>                                            | 2.5 mm                     |
| <b>Materiale til stikindsats:</b>                                              | Andet                      |
| <b>Nom. (måle)strøm In :</b>                                                   | 24 A                       |
| <b>Omgivelsestemperatur:</b>                                                   | 0 - 125 °C                 |
| <b>Nom. (måle)spænding :</b>                                                   | 450 V                      |
| <b>Givet stødbelastning:</b>                                                   | 175 kV                     |
| <b>Udførelse af elektrisk tilslutning:</b>                                     | Skrueforbindelse           |
| <b>Med ledningsbeskyttelse:</b>                                                | Nej                        |
| <b>Tilslutningsbart ledertværsnit<br/>fin tråd med hylster:</b>                | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Tilslutningsbart ledertværsnit<br/>enkeltleder:</b>                         | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Tilslutningsbart ledertværsnit<br/>multi-wire:</b>                          | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Belægning til materialekontakt:</b>                                         | Zink                       |
| <b>Brændbarhedsklasse for<br/>isoleringsmateriale i henhold til<br/>UL 94:</b> | Andet                      |
| <b>Med jordforbindelse:</b>                                                    | Nej                        |