






PRODUKTDATABLAD | SC 38.10 PRO5
KLEMME DI1 J300 16A 230V 50/60HZ 36MM IP20





BESKRIVELSE

SC 38.10 PRO5 er et digitalt årsur til automatisk kobling af belysning, ventilation, pumper, maskiner og andre elektriske applikationer. Takket være det omfattende dags-, uge-, astro- og årsprogram er dette tidsur velegnet til situationer, hvor koblingstider skal indstilles fleksibelt og præcist.

Timeren har 1 kanal, integreret WiFi og Bluetooth og kan nemt programmeres via displayet eller med Save'n carry 2.0-appen. Det gør det hurtigt og nemt at indstille, justere og administrere skiftetidspunkter. Astrofunktionen giver mulighed for automatisk skift baseret på solopgang og solnedgang.

Med en koblingskapacitet på 16A og en LED-belastning på op til 600W er SC 38.10 PRO5 velegnet til en lang række installationer i hjem, butikker, kontorer og industrimiljøer. Batterireserven på omkring 10 år sikrer, at indstillingerne bevares i tilfælde af strømsvigt.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Hugo muller
Produkttype:	Terminal WDi1-J AC230 (300) 2TE
Monteringsmetode:	DIN-skinne
Antal kanaler:	1
Forsyningsspænding:	110 - 230 V
Type strømforsyningsspænding:	AC
Forsyningsspænding frekvens:	50 - 60 Hz
Selvstændighed i år:	10
Gangnøjagtighed pr. dag:	0.5 s
Tekstvejledning i displayet:	Ja
Ekstern programmering:	Ja
Externe programmering via:	Wi-Fi
Inkl. hukommelseskort :	Nej
60 minutters program:	Nej
24-timers program:	Ja
Ugentligt program:	Ja
Årligt program:	Ja
Ferieprogram:	Ja
Impulsprogram:	Ja
Cykelprogram:	Ja
Astro-program:	Ja
Program for tilfældigheder:	Ja
Driftstimetæller:	Ja
Net-synkronisering:	Ja
Kvarts-kontrolleret:	Ja
Radiostyret:	Nej
Radiostyret (DCF77):	Nej
GPS:	Nej
Kontakt version:	Omskiftningskontakt (udløbet)
Aantal contacten:	1
Korteste skiftetid kanal 1:	60 s



Antal hukommelsespladser:	300
Automatisk skift mellem sommer- og vintertid:	Ja
Manuel:	Ja
Indgang til ekstern trykkontakt:	Ja
Forudindstillet skift:	Ja
Nominal koblingsstrøm ved 250V AC :	16 A
Max. schakelvermogen LED:	600 W
Potentialfri skiftekontakt:	Ja
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Bredde i modulenheder:	2
Bredde:	35 mm
Højde:	90 mm
Dybde:	63 mm

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Batterivejledning

Datablad

Manuel

App-manual