



PRODUKTDATABLAD | SC98.30 PRO4
KLEMME DI3 J300 10A 230V 50/60HZ 72MM IP20



BESKRIVELSE

Velegnet til belysning af private og offentlige områder, gade- og butiksbelysning, styring af ventilation, motorer, pumper, installationer, simulering af tilstedeværelse osv. Programmerbar på pc eller smartphone via Bluetooth (gratis app iOS, Android og Windows).



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Hugo muller
Produkttype:	Terminal JDi2-4 AC230 (300) 4TE
Monteringsmetode:	DIN-skinne
Antal kanaler:	3
Forsyningsspænding:	230 V
Type strømforsyningsspænding:	AC
Forsyningsspænding frekvens:	50 - 60 Hz
Selvstændighed i år:	10
Gangnøjagtighed pr. dag:	0.05 s
Tekstvejledning i displayet:	Ja
60 minutters program:	Ja
24-timers program:	Ja
Ugentligt program:	Ja
Årligt program:	Ja
Ferieprogram:	Ja
Impulsprogram:	Ja
Cykelprogram:	Ja
Astro-program:	Nej
Program for tilfældigheder:	Ja
Driftstimetæller:	Ja
Net-synkronisering:	Nej
Kvarts-kontrolleret:	Ja
Radiostyret:	Ja
Radiostyret (DCF77):	Nej
GPS:	Nej
Korteste skiftetid kanal 1:	1 min
Korteste skiftetid kanal 2:	1 min
Antal hukommelsespladser:	300
Automatisk skift mellem sommer- og vintertid:	Ja
Manuel:	Ja



Indgang til ekstern trykkontakt:	Ja
Forudindstillet skift:	Nej
Nominel koblingsstrøm ved 250V AC :	10 A
Potentialfri skiftekontakt:	Ja
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Bredde i modulenheder:	4
Bredde:	71.5 mm
Højde:	90 mm
Dybde:	63 mm

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Datablad

Manuel