PRODUKTDATABLAD | IL-MMEDD

LED-NØDBELYSNING, DOWNLIGHT, Ø85 MM, >, 3 TIMER, LIFEPO4, 4.300 MAH, 6.500 K, HVID, DALI2, INKL. BATTERI



JACSKOOPMAN









BESKRIVELSE

Interlight IL-MMED er en kompakt mini-nødbelysningsarmatur i form af en LED-downlight. Denne decentrale indbyggede armatur er specielt udviklet til orienterings- og flugtvejsbelysning og tændes automatisk ved strømsvigt, så en sikker evakuering fortsat er mulig.
Armaturet er udstyret med et 4300 mAh LiFePO4-nødbatteri, der forsyner belysningen med strøm i mindst 3 timer i tilfælde af strømafbrydelse. LiFePO4-batterier er kendt for deres høje pålidelighed, lange levetid og fremragende ydeevne, hvilket gør dem særdeles velegnede til nødbelysningssystemer.
Med en IP20-klassificering er IL-MMED beskyttet mod støv, men ikke mod fugt. Derfor er denne nødbelysning ideel til brug i tørre indendørs omgivelser, såsom kontorer, lagerlokaler, butikker og andre erhvervsmiljøer.

SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Monteringsmetode:	Indbygget
Funktion:	Nødudgangsbelysning
Med fjernbetjening:	Nej
System til overvågning af nødfunktioner:	Andet
Nødstrømsforsyningssystem:	Decentraliseret (individuelt batteri)
Batterifunktion:	Litium-ion
Type lithium-ionbatterij:	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Lampetype:	LED kan udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Husets farve:	Hvid
Spændingstype:	AC/DC
Nominel spænding :	220 - 240 V
Nom. strøm :	30 mA
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Lysfordeler:	Reflektor
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Modstandsdygtighed over for slag:	IK06
Lysudbytte i nøddrift:	150 lm
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	1 - 150 lm
Stroomverbruik in noodmodus:	2 W
Farvetemperatur:	6500 K
Bredde:	175 mm
Højde:	31 mm
Dybde:	33 mm

Udvendig diameter:	85 mm
Installationsdiameter:	48 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	3
Tilslutningstype:	Andet

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil
Manuel