



PRODUKTDATABLAD | IL-CLS180EK4

LOFTSLAMPE LED 8W Ø180MM 4,000K IP44

BESKRIVELSE



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Loftslys
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Nej
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til let linjekonfiguration:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Beskyttelse af husets overflade:	Plastificeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Opal af plast
Gitter-version:	Andet
Led nominel strøm ved konstant strøm :	110 mA
Spændingstype:	AC
Nominel spænding :	230 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Driverafhængig dæmpning:	Nej
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte



Nominel levetid L80/B10 ved 25 °C :	35000 h
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	I
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-20 - 40 °C
Med bevægelsessensor:	Nej
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	660 lm
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Velegnet til lampeeffekt:	8 W
Maks. systemeffekt:	8 W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	4000 K
Farvegengivelsesindeks:	70-79
Effektfaktor:	0.9
Bredde:	180 mm
Højde/dybde:	70 mm
Længde:	180 mm
Udvendig diameter:	180 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	3
Tilslutningstype:	Klemme til stik