



PRODUKTDATABLAD | IL-120W19K40

LYSSTOFRØR LED T8 19W OPAL 4.000K 230VAC CRI>80



BESKRIVELSE

INTERLight LED-lysstofrør erstatter 120 cm og 150 cm T8-rør.
Bagsiden er af aluminium for bedre varmeledning. Fronten har en opal plastdiffusor, som giver en god lysspredning.
Denne artikel kræver ikke en (dummy) starter. Vores lysstofrør har strøm på den ene side.

4000 K wit	120°	19 WATT	2200 LUMEN
CD 660	CRI >80	PF 0.90	± 50.000 u
	100 -240 VAC	energy A	V5 JAAR



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	120cm
Lampens effekt:	19 W
Lysstrøm:	2200 lm
Fod:	G13
Farvetemperatur:	4000 K
Lampens form:	Rod
Specifik lysstrømslampe:	115 lm/W
Lys farve:	840
Lys farve i henhold til EN 12464-1:	Neutral hvid 3300 - 5300 K
Rørets diameter:	26 mm
Længde:	1200 mm
Indvendigt reflektorlag:	Nej
Farve:	Hvid
Anvendelse:	Generelt
Beskyttelse mod splinter:	Ja
Tændingsstrimmel:	Nej
Hurtig start:	Ja
Startløs virksomhed:	Ja
Spectrum-lampe:	Nej
Velegnet til eksplosionssikre armaturer:	Ja
Velegnet til nødbelysning:	Nej
Dobbeltvægget:	Nej
Til anvendelse ved lave temperaturer:	Ja
Energieffektivitetsklasse:	A
Gennemsnitlig nominel levetid :	40000 h



DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Manuel
