




PRODUKTDATABLAD | IL-HBNMS

NÆSTE HIGHBAY-SENSOR KAN DÆMPES TIL IL-HBN





BESKRIVELSE

Denne sensor er specielt designet til vores Next Highbay. Sensoren kan nemt placeres i armaturet og derefter styres med vores fjernbetjening (IL-HBNRC). Fjernbetjeningen kan bruges til at indstille følsomhed, brændetid, standby-periode og dagslysniveau. Se manualen til fjernbetjeningen for alle muligheder. Som standard er sensoren indstillet på følgende måde: - Følsomhed: 100% - Brændetid: 5S - Standby-dæmpning: 10% - Standby-periode: 0S - Dagslyssensor: Sluk Dette er den samme indstilling som fjernbetjeningens reset-indstilling (når du trykker på scene). På sensoren kan man indstille følgende muligheder: Brændetid: 5s, 1min, 5min, 10min Standby-dæmpning: 0%, 10%, 20%, 30%.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Highbay-sensor
Model:	Bevægelsessensor
Transducertype:	Passiv infrarød
Kontrol af konstant belysning:	Ja
Kan kobles til netværk:	Ja
Scanningsvinkel:	150 °
Optimal monteringshøjde:	5 m
Maks. rækkevidde sidelæns:	12 m
Maks. interval for tilstedeværelse:	144 m ²
Diameterområde på gulvet:	12 m
Velegnet til trådløs:	Ja
Med fjernbetjening:	Ja
Reaktionsfølsomhed kan justeres:	Ja
Med signalenhed:	Ja
Lysdæmpningsfunktion med lysdæmperindsats:	Ja
Monteringsmetode:	Andet
Tilslutningstype:	Andet
Materiale:	Plastik
Materialekvalitet:	Termoplast
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Overfladefinish:	Matt
Antibakteriel behandling:	Nej
Farve:	Grå
Gennemsigtig:	Nej
Beskyttelsesgrad (IP):	IP65
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Spændingstype:	AC



Nominel spænding :	10 - 15 V
Forsinkelse ved tilkobling:	10 s
Vinkelområde vandret:	30 - 150 °
Klarhed i adressen:	2 - 400 lx
Temperatur:	-40 - 70 °C
Styring af strøm:	30 mA
Indgang til hjælpeenhed:	Nej
Med alarmfunktion:	Nej
Dybde:	42 mm
Diameter:	43.8 mm
Med tilslutningskabel:	Ja
Længde på tilslutningskabel:	330 mm

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Manuel