







**PRODUKTDATABLAD | IL-TO30K4A**

ORION LED-SKINNE 29W 85° 4.000K SORT CRI>80







## BESKRIVELSE

Orion-skinner kan installeres i alle almindelige 3-fasede skinnesystemer. Du har ikke længere brug for separat almenbelysning; al belysning kan integreres i skinnen. Ud over almenbelysningen er der også mulighed for at vælge wallwash-varianter: Disse armaturer lyser til venstre, højre eller begge sider. (94 cm lang)

|                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 29<br>WATT                                                                                      | PF<br>0,9                                                                                    |  | 4000<br>COOL |
| CRI<br>>80                                                                                      | 3326<br>LUMEN                                                                                | 50.000<br>UUR                                                                       | CD<br>1936   |
|  85<br>GRADEN |  V5<br>YR |                                                                                     |              |



## SPECIFIKATIONER

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Mærke:</b>                                  | Interlight              |
| <b>Produkttype:</b>                            | Skinnebelysning         |
| <b>Velegnet til overflademontering:</b>        | Nej                     |
| <b>Velegnet til forsænket montering:</b>       | Nej                     |
| <b>Velegnet til vægmontering:</b>              | Nej                     |
| <b>Velegnet til pendulophæng:</b>              | Nej                     |
| <b>Velegnet til loftsmontage:</b>              | Nej                     |
| <b>Velegnet til montage på truss:</b>          | Nej                     |
| <b>Velegnet til montage på skinner:</b>        | Ja                      |
| <b>Velegnet til montage på piedestal/gulv:</b> | Nej                     |
| <b>Velegnet til klemmemontage:</b>             | Nej                     |
| <b>Velegnet til lavspændingskabelsystem:</b>   | Nej                     |
| <b>Justerbarhed:</b>                           | Ikke justerbar          |
| <b>Med bevægelsessensor:</b>                   | Nej                     |
| <b>Med lyssensor:</b>                          | Nej                     |
| <b>Lampetype:</b>                              | LED kan ikke udskiftes  |
| <b>Med lyskilde:</b>                           | Ja                      |
| <b>Velegnet til en række lyskilder:</b>        | 1                       |
| <b>Lampeholder:</b>                            | Andet                   |
| <b>Materiale til hus:</b>                      | Plastik                 |
| <b>Overfladebeskyttelse:</b>                   | Plastificeret           |
| <b>Husets farve:</b>                           | Sort                    |
| <b>Materialeomslag:</b>                        | Gennemsigtig plast      |
| <b>Overflade børstet:</b>                      | Nej                     |
| <b>Spændingstype:</b>                          | AC                      |
| <b>Nominel spænding :</b>                      | 220 - 240 V             |
| <b>Ballast:</b>                                | LED-kontrol strømstyret |
| <b>Driver inkluderet:</b>                      | Ja                      |



|                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Ikke dæmpbar:</b>                                             | Ja                          |
| <b>Reflektor:</b>                                                | Højglans                    |
| <b>Lysfordeler:</b>                                              | Reflektor                   |
| <b>Fordeling af lys:</b>                                         | Symmetrisk                  |
| <b>Strålevinkel:</b>                                             | >80° - Ekstremt bred radius |
| <b>Lysudtag:</b>                                                 | Direkte/indirekte           |
| <b>Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:</b>       | A++, A+, A (LED)            |
| <b>Nominal levetid L70/B50 ved 25 °C :</b>                       | 50000 h                     |
| <b>Nominal levetid L90/B50 ved 25 °C :</b>                       | 20000 h                     |
| <b>Beskyttelsesgrad (IP):</b>                                    | IP20                        |
| <b>Modstandsdygtighed over for slag:</b>                         | IK07                        |
| <b>Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:</b>               | II                          |
| <b>Nominal omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :</b> | -20 - 40 °C                 |
| <b>Velegnet til lampeeffekt:</b>                                 | 29 W                        |
| <b>Maks. systemeffekt:</b>                                       | 29 W                        |
| <b>Lysstrøm:</b>                                                 | 3326 lm                     |
| <b>Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:</b>            | 3326 lm                     |
| <b>Specifik lysstrømslampe:</b>                                  | 114 lm/W                    |
| <b>Lys farve:</b>                                                | Hvid                        |
| <b>Farvetemperatur:</b>                                          | 4000 K                      |
| <b>Lysstyrke:</b>                                                | 1936 cd                     |
| <b>Farvegengivelsesindeks:</b>                                   | 80-89                       |
| <b>Effektfaktor:</b>                                             | 0.9                         |
| <b>Længde:</b>                                                   | 928 mm                      |
| <b>Bredde:</b>                                                   | 48 mm                       |
| <b>Type af ledninger:</b>                                        | Slut                        |
| <b>Antal stænger:</b>                                            | 2                           |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Tilslutningstype:</b> | Strømskinne-adapter |
|--------------------------|---------------------|

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:</b> | 650 °C - 30 s |
|---------------------------------------------------|---------------|

## DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

|         |
|---------|
| LDT-fil |
|---------|

|               |
|---------------|
| Strømafbryder |
|---------------|

|              |
|--------------|
| CE-erklæring |
|--------------|

|        |
|--------|
| Manuel |
|--------|