PRODUKTDATABLAD | IL-LOM30K3F06

ORION LINEAR MUTE LED 30W 60° 3.000K FILT BEIGE INKL. DRIVER



JACSKOOPMAN





BESKRIVELSE

Et behageligt arbejdsmiljø handler om mere end blot godt lys. Akustik spiller også en vigtig rolle. Med Orion Mute kombinerer du begge dele i én stilfuld løsning. Disse armaturer er fremstillet af genanvendt lydabsorberende filt og bidrager aktivt til et bedre indeklima. Ideelt til kontorer, mødelokaler og undervisningsmiljøer. Kollektionen består af flade paneler og arbejdspladsbelysning til nedhængning. Udover standardfarverne er der også mulighed for mange andre filtfarver, hvilket gør, at Orion Mute nemt passer til enhver indretningsstil eller virksomhedsprofil. Takket være den høje farvegengivelse (CRI >90), lave blændingsværdi (UGR <19) og fremragende lyskvalitet er armaturerne særligt velegnede til skærmarbejdspladser.

SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Lineær
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Nej
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Ikke justerbar
Med bevægelsessensor:	Nej
Med nærværsmelder:	Nej
Med lyssensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Andet
Overfladebeskyttelse:	Andet
Husets farve:	Beige
Materialeomslag:	Andet
Overflade børstet:	Nej
Spændingstype:	AC
Nominel spænding :	220 - 240 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret

Driver inkluderet:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar:	Nej
Reflektor:	Matt
Lysfordeler:	Reflektor
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	41-80° - Udsendelse
Justerbar strålevinkel:	Nej
Lysudtag:	Direkte
En del af en holder i henhold til 2019/2020/EU:	Nej
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP20
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP20
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Velegnet til lampeeffekt:	30 W
Maks. systemeffekt:	30 W
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej
Lys farve:	Hvid
Justerbar lysfarve:	Nej
Farvetemperatur:	3000 K
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	3600 lm
Justerbar lysstrøm:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	120 lm/W
Effektfaktor:	0.95
Længde:	1200 mm
Bredde:	40 mm
Højde/dybde:	100 mm

Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Armatur med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
UGR-niveau (Unified Glare Rating):	<= 19