
PRODUKTDATABLAD | IL-POM195K4F48

ORION MUTE PENDELPANEL 50W (1195X595MM) 4.000K CRI>90 UGR<16 FILT ANTRACIT INKL. DRIVER



JACSKOOPMAN





BESKRIVELSE

Et behageligt arbejdsmiljø handler om mere end blot godt lys. Akustik spiller også en vigtig rolle. Med Orion Mute kombinerer De begge i én stilfuld løsning. Disse armaturer er fremstillet af genanvendt lydabsorberende filt og bidrager aktivt til et mere behageligt indeklima. Ideelt til kontorer, mødelokaler og uddannelsesmiljøer. Kollektionen består af flade paneler og arbejdspladsbelysning til nedhængning. Udover standardfarverne er der også mulighed for mange andre filtfarver, hvilket gør, at Orion Mute nemt passer til enhver indretningsstil eller virksomhedsidentitet. Takket være den høje farvegengivelse (CRI >90), lave blændingsværdi (UGR <19) og fremragende lyskvalitet er armaturerne særdeles velegnede til skærmarbejdspladser.

SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Panel
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til loftsmontering:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til let linjekonfiguration:	Nej
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Med monteringstilbehør:	Ja
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
Lampetype:	LED kan udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Andet
Beskyttelse af husets overflade:	Ubehandlet
Husets farve:	Grå
Materialeomslag:	Andet
Gitter-version:	Nej
Spændingstype:	AC
Nominel spænding :	230 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Nej
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar:	Nej
Lysfordeler:	Reflektor
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	41-80° - Udsendelse

Lysudtag:	Direkte
En del af en holder i henhold til 2019/2020/EU:	Nej
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP20
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP20
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Armatur med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej
Velegnet til nødbelysning:	Ja
Med kontakt:	Nej
Med nærværsmelder:	Nej
Med bevægelsessensor:	Nej
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Velegnet til lampeeffekt:	50 W
Specifik lysstrøm armatur:	120 lm/W
Maks. systemeffekt:	50 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	6000 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	4000 K
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektfaktor:	0.95
Bredde:	1195 mm
Højde/dybde:	6 mm
Længde:	595 mm

Type af ledninger:	Slut
Tilslutningstype:	Klemme til stik
UGR-niveau (Unified Glare Rating):	<= 16
Justerbar lysfarve:	Nej
Justerbar lysstrøm:	Nej
Justerbar strålevinkel:	Nej