



PRODUKTDATABLAD | IL-P620K3CU

PANEL LED 40W (620X620X10MM) 3,000K UGR<19 CRI>90



BESKRIVELSE

Det er muligt at få tilslutningskablet monteret på føreren. Kontakt os og spørg om mulighederne.

3000K
WARM

3400
LUMEN

40
WATT

PF
0.95

CRI
>90

50.000
UUR



VAC
230



UGR
<19

NO
DRIVER
INCLUDED



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Panel
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til let injektionkonfiguration:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Materiale til hus:	Aluminium
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Opal af plast
Gitter-version:	Nej
Spændingstype:	AC
Nominal spænding :	230 V
Nom. strøm :	180 mA
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Nej
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Indirekte
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II



Armaturl med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Velegnet til nødbelysning:	Ja
Med bevægelsessensor:	Nej
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	3400 lm
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Maks. systemeffekt:	40 W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 K
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Bredde:	620 mm
Højde/dybde:	10 mm
Længde:	620 mm
Installationslængde:	620 mm
Monteringsbredde:	620 mm
Installationshøjde/dybde:	10 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-D53DALI2	Driver led universal DALI2 650 til 1.100mA/47W
IL-X3D40	Driver LED dip switch 650 til 1.000mA ikke dæmpbar
IL-X2D40-1-10	Driver LED dip switch 400 til 1.100mA 1-10V dæmpbar
IL-S50W	Tilslutningskabel 2x0,75mm ² 50cm sort til GST18i3
2811 020	Tilslutningskabel 2,0 m H03VVH2-F2x0,75mm ² sort Euro 2,5A/250V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

CE-erklæring