




PRODUKTDATABLAD | KWH1064
PRO370D (10)65AMP 230/400V LCD 2-RATE - B 4TE



Geschild i.c.m. zonnepaneel





BESKRIVELSE

3-faset DIN-skinne, klasse B (op til 1 %), elektronisk kWh-måler med multifunktion, dobbelttarif, digitalt LCD-display (6+2 cifre) med belysning. Dobbelt tarif, egnet til direkte sub- eller kontrolmåling, uden backstop. Til energistyringssystemer og produktion af vedvarende energi.

Velegnet til 35mm² adresse (fase og neutrale linjer), 2,5mm² til S0





SPECIFIKATIONER

Mærke:	Inepro
Produkttype:	3-faset ikke-MID
Type måler:	Elektronisk
Nominel strøm (In) :	10 A
Maks. strøm (Imax):	65 A
Nominel spænding (Un) N-L :	100 - 273 V
Nominel spænding (Un) L-L :	173 - 468 V
Frekvens:	50 - 60 Hz
Nøjagtighedsklasse:	B
Type pool:	Fire ledere
Model:	Direkte måling
Energitype:	Arbejdsevne
Velegnet til:	Fald
Implementering af tariffer:	Dobbelt takst
Kontrol af hastighed:	Eksternt
Bagstop:	Ja
Kalibreret:	Nej
Godkendelse:	National
Pulsudgang:	Elektrisk
Impulstype:	S0
Pulsfrekvens:	400 - 1000 Imp/kWh (kvarh)
Type af indikation:	Digital
Monteringsmetode:	DRA (adapter til DIN-skinne)
Bredde i modulenheder:	4
Implementering af grænsefladen:	Andet
EDL40-signatur:	Nej
Med låsekode:	Nej
Beskyttelsesgrad (IP):	IP50



DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Manuel
