




PRODUKTDATABLAD | 310081

SA416 SKILLEAFBRYDER 4-POLET 16A M20 IP65 HVID





BESKRIVELSE

SA-serien er lavet af genanvendt slagfast termoplast og har håndtaget på siden, hvilket gør dem usædvanligt flade og derfor anvendelige på selv de mindste steder. På trods af det kompakte design er der plads nok indeni til at tilslutte kabler. De kan skifte maskiner på op til 11 kW. Til din billedbehandling svarer 11 kW til ca. 10 støvsugere, der er tændt på samme tid. De er ideelle til at skifte maskiner og klimaanlæg. Der findes versioner, som er udstyret med en hjælpekontakt, og de er bygget, så snarere end at sætte sig fast på dem. For ekstra sikkerhed kan de udstyres med en hængelås. SA-serien kan bruges ved temperaturer mellem -30 og +50 grader. Denne arbejdskontakt er fremstillet af polykarbonat. Polykarbonat er slagfast ved både lave og høje temperaturer og bevarer sine egenskaber godt, selv efter lange perioder med udendørs eksponering. Modstandsdygtig over for svage syrer, alifatiske kulbrinter, paraffin, alkoholer (uden methanol). Polykarbonat er ikke særlig modstandsdygtigt over for olie, fedt og opløsningsmidler og bør ikke udsættes for varmt vand + 60 °C i længere tid. Derfor anbefaler vi f.eks. afbrydere med metalhus til brug i (restaurant)køkkener.





SPECIFIKATIONER

Mærke:	Norwesco
Produkttype:	Arbejdsafbryder
Design som hovedafbryder:	Ja
Design af sikkerhedskontakt:	Ja
Design som afbryder:	Ja
Version som nødstopanordning:	Nej
Maks. nominel driftsspænding Ue ved AC :	500 V
Nom. kontinuerlig strøm Iu :	16 A
Nominel. kontinuerlig strøm, AC-23, 400 V :	16 A
Nominel effekt, AC-23, 400 V :	7.5 kW
Betinget nominel kortslutningsstrøm Iq :	10 kA
Antal stænger:	4
Enhedens form:	Komplet enhed indbygget i huset
Farve på kontrolelement:	Grå
Design af kontrolelementet:	Tumbler
Låsbar:	Ja
Materiale til hus:	Plastik
Husets farve:	Hvid
Tilslutningstype hovedkredsløb:	Skrueforbindelse
Med forberedt kabelføring:	Nej
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP65
Bredde:	105 mm
Højde:	119 mm
Dybde:	58 mm