



PRODUKTDATABLAD | 301018

SA416DV AFBRYDER 4-POLET 16A/500V MEMBRANINDGANG IP54 HVID





BESKRIVELSE

4-polet arbejdsafbryder med en udløsningskapacitet på 16 ampere. 6 membrangennemføringer (3 i toppen og 3 i bunden) med integreret trækaflastning i bunden til 2 tilslutninger. Kabinettet er lavet af polykarbonat (IP54). Afbryderen er i overensstemmelse med IEC 60947-3. I henhold til gældende regler skal der tilsluttes en sikkerhedsafbryder til hovedkredsløbet for at isolere en del af installationen under mekanisk eller elektrisk arbejde og for at forhindre utilsigtet tilslutning af en sådan installation under igangværende arbejde. Til kabeldiameter på op til 6 mm²
16A - AC23A - 500V Skabsstørrelse: 128x86x54mm



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Norwesco
Produkttype:	Arbejdsafbryder
Design som hovedafbryder:	Nej
Design som afbryder:	Ja
Design af sikkerhedskontakt:	Ja
Version som nødstopanordning:	Nej
Maks. nominel driftsspænding Ue ved AC :	500 V
Nom. kontinuerlig strøm Iu :	16 A
Nominel. kontinuerlig strøm, AC-23, 400 V :	16 A
Nominel effekt, AC-23, 400 V :	7.5 kW
Betinget nominel kortslutningsstrøm Iq :	10 kA
Antal stænger:	4
Enhedens form:	Komplet enhed indbygget i huset
Velegnet til gulvmontering:	Nej
Farve på kontrolelement:	Grå
Design af kontrolelementet:	Tumbler
Låsbar:	Ja
Materiale til hus:	Plastik
Husets farve:	Hvid
Tilslutningstype hovedkredsløb:	Skrueforbindelse
Med forberedt kabelføring:	Nej
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP54
Bredde:	86 mm
Højde:	128 mm
Dybde:	54 mm