



PRODUKTDATABLAD | 309032

SAQ325H VEDLIGEHODELSESKONTAKT 3P+HC 25A/500V M25 IP65 HURTIG TILSLUTNING





BESKRIVELSE

SAQ-seriens arbejdsafbrydere har et stilfuldt, svensk design og et generøst ledningsrum. De er fremstillet i kompromisløs kvalitet for at sikre lang levetid og maksimal brugervenlighed. Fordelene ved en hurtig skrueløs forbindelse er mange, men frem for alt sparer det installatøren for en masse tid og penge.

Afbryderhuset er lavet af genanvendt slagfast polykarbonat med fire udsparinger med gevind til M25-forskrutninger: to i toppen og to i bunden. Indføring gennem den bageste membran i blødt materiale letter tæt kabelindføring. Da monteringshullerne og pakningen også er lavet af blødt materiale (TPE), har den samlede arbejdsafbryder en IP65-klassificering og kan derfor fungere ubesværet udendørs. Hurtigttilslutningsklemmerne er velegnede til alle typer kabler med en diameter på 0,75-6 mm². Dermed er alle poler som jord og nul (og fase) på samme række med samme afstand, hvilket giver hurtig og nem kabelinstallation. Desuden er der med disse hurtigkoblingsklemmer ikke behov for at efterspænde klemmerne, og risikoen for overophedning af klemmerne reduceres.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Norwesco
Produkttype:	Arbejdsafbryder
Design som hovedafbryder:	Nej
Design som afbryder:	Ja
Design af sikkerhedskontakt:	Ja
Version som nødstopanordning:	Nej
Antal kontakter:	1
Maks. nominel driftsspænding Ue ved AC :	500 V
Nom. kontinuerlig strøm Iu :	25 A
Koblingskapacitet ved 400 V:	11 kW
Antal stænger:	3
Antal hjælpekontakter som brydekontakter:	1
Enhedens form:	Komplet enhed indbygget i huset
Velegnet til gulvmontering:	Nej
Velegnet til frontmontering 4-huller:	Ja
Velegnet til central montering foran:	Ja
Velegnet til installation af fordelere:	Ja
Velegnet til mellemliggende enheder:	Ja
Farve på kontrolelement:	Grå
Design af kontrolelementet:	Kort drejehåndtag
Låsbar:	Nej
Tilslutningstype hovedkredsløb:	Andet
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP65
Bredde:	107 mm
Højde:	129 mm
Dybde:	62 mm