



**PRODUKTDATABLAD | 309007**

SAQ416 VEDLIGEHOEDESESKONTAKT 4P 16A/500V M25 IP65 HURTIG TILSLUTNING





## BESKRIVELSE

SAQ afbryder/sikkerhedsafbryder med hurtig tilslutning. Mange års udviklingserfaring og innovativt arbejde er grundlaget for den næste generation af lastadskillere/sikkerhedsafbrydere

SAQ. SAQ er en lastafbryder med lynkobling, der er designet til at opfylde markedets behov og krav til hurtig og sikker installation.

SAQ-seriens lastafbrydere har et stilfuldt, svensk design og er udstyret med et generøst ledningsrum. De er lavet af kompromisløs kvalitet for lang levetid og maksimal

brugervenlighed. Fordelene ved hurtig tilslutning er mange, men frem for alt sparer det installatøren penge og tid.

Afbryderne er lavet af slagfast polykarbonat med en fordybning til 4 x M25-kabel, og indføringen gennem den bageste membran i blødt materiale gør det lettere at få kablet tæt ind. Da monteringshullerne og pakningen også er lavet af blødt materiale, har kabinettet IP65-klassificering.



## SPECIFIKATIONER

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Mærke:</b>                                   | Norwesco                        |
| <b>Produkttype:</b>                             | Arbejdsafbryder                 |
| <b>Design som hovedafbryder:</b>                | Nej                             |
| <b>Design som afbryder:</b>                     | Ja                              |
| <b>Design af sikkerhedskontakt:</b>             | Ja                              |
| <b>Version som nødstopanordning:</b>            | Nej                             |
| <b>Antal kontakter:</b>                         | 1                               |
| <b>Maks. nominel driftsspænding Ue ved AC :</b> | 500 V                           |
| <b>Nom. kontinuerlig strøm Iu :</b>             | 16 A                            |
| <b>Koblingskapacitet ved 400 V:</b>             | 7.5 kW                          |
| <b>Antal stænger:</b>                           | 4                               |
| <b>Enhedens form:</b>                           | Komplet enhed indbygget i huset |
| <b>Velegnet til gulvmontering:</b>              | Nej                             |
| <b>Velegnet til frontmontering 4-huller:</b>    | Ja                              |
| <b>Velegnet til central montering foran:</b>    | Ja                              |
| <b>Velegnet til installation af fordelere:</b>  | Ja                              |
| <b>Velegnet til mellemliggende enheder:</b>     | Ja                              |
| <b>Farve på kontrolelement:</b>                 | Grå                             |
| <b>Design af kontrolelementet:</b>              | Kort drejehåndtag               |
| <b>Låsbar:</b>                                  | Nej                             |
| <b>Tilslutningstype hovedkredsløb:</b>          | Andet                           |
| <b>Frontal beskyttelsesklasse (IP):</b>         | IP65                            |
| <b>Bredde:</b>                                  | 107 mm                          |
| <b>Højde:</b>                                   | 129 mm                          |
| <b>Dybde:</b>                                   | 62 mm                           |