



## PRODUKTDATABLAD | 173110EASY

TERMINAL DI1 W56 FORSÆNKET 230V 50/60HZ TIDSAFBRYDER IP20



## BESKRIVELSE



## SPECIFIKATIONER

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Mærke:</b>                               | Paladin                      |
| <b>Produkttype:</b>                         | Terminal WDi1 AC230 (56)     |
| <b>Sammensætning:</b>                       | Grundelement med komplet hus |
| <b>Model:</b>                               | Elektronisk                  |
| <b>Monteringsmetode:</b>                    | Indbygget (stuk)             |
| <b>Fastgørelsesmetode:</b>                  | Fastgørelse med skrue        |
| <b>Materiale:</b>                           | Plastik                      |
| <b>Materialekvalitet:</b>                   | Termoplast                   |
| <b>Overfladebeskyttelse:</b>                | Lakeret                      |
| <b>Overfladefinish:</b>                     | Glansfuld                    |
| <b>Farve:</b>                               | Hvid                         |
| <b>RAL-nummer (lignende):</b>               | 9010                         |
| <b>Gennemsigtig:</b>                        | Nej                          |
| <b>Korteste skifteafstand:</b>              | 1 min                        |
| <b>Selvstændighed:</b>                      | 86400 h                      |
| <b>Generator for tilfældigheder:</b>        | Nej                          |
| <b>Nominal spænding :</b>                   | 230 V                        |
| <b>Frekvens:</b>                            | 50 - 60 Hz                   |
| <b>Astro-program:</b>                       | Nej                          |
| <b>Indgang til hjælpeenhed:</b>             | Nej                          |
| <b>Nom. (måle)strøm :</b>                   | 10 A                         |
| <b>Med tilslutning til lysstyrkesensor:</b> | Nej                          |
| <b>Maks. effekt:</b>                        | 2000 W                       |
| <b>Installationsdybde:</b>                  | 27.5 mm                      |
| <b>Min. dybde af gulvkasse:</b>             | 40 mm                        |