





PRODUKTDATABLAD | SC 38.20 PRO5
TERMINAL DI2 J300 16A 230V 50/60HZ 36MM IP20





BESKRIVELSE

SC 38.20 PRO5 er en digital årsafbryder med 2 separat programmerbare kanaler. Det gør det muligt at skifte mellem to installationer eller grupper uafhængigt af hinanden, f.eks. belysning, ventilation, pumper, maskiner eller andre elektriske applikationer.

Med dags-, uge-, astro- og årsprogrammer giver dette ur stor fleksibilitet til faste skiftetidspunkter, sæsonindstillinger og automatisk skift baseret på solopgang og solnedgang. Den kan betjenes direkte via displayet eller nemt via Save'n carry 2.0-appen takket være integreret WiFi og Bluetooth.

SC 38.20 PRO5 har en koblingskapacitet på 16A pr. kanal og er velegnet til LED-belastninger på op til 600W. Kombinationen af to kanaler, 300 hukommelsespladser og en batterireserve på omkring 10 år gør dette til en alsidig løsning til professionelle installationer, hvor pålidelighed og fleksibilitet er vigtig.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Hugo muller
Produkttype:	Terminal WDi2-J AC230 (300) 2TE
Monteringsmetode:	DIN-skinne
Antal kanaler:	2
Forsyningsspænding:	110 - 230 V
Type strømforsyningsspænding:	AC
Forsyningsspænding frekvens:	50 - 60 Hz
Selvstændighed i år:	10
Gangnøjagtighed pr. dag:	0.5 s
Tekstvejledning i displayet:	Ja
Ekstern programmering:	Ja
Externe programmering via:	Wi-Fi
Inkl. hukommelseskort :	Nej
60 minutters program:	Nej
24-timers program:	Ja
Ugentligt program:	Ja
Årligt program:	Ja
Ferieprogram:	Ja
Impulsprogram:	Ja
Cykelprogram:	Ja
Astro-program:	Ja
Program for tilfældigheder:	Ja
Driftstimetæller:	Ja
Net-synkronisering:	Ja
Kvarts-kontrolleret:	Ja
Radiostyret:	Nej
Radiostyret (DCF77):	Nej
GPS:	Nej
Kontakt version:	Omskiftningskontakt (udløbet)
Aantal contacten:	2
Korteste skiftetid kanal 1:	60 s



Korteste skiftetid kanal 2:	60 s
Antal hukommelsespladser:	300
Automatisk skift mellem sommer- og vintertid:	Ja
Manuel:	Ja
Indgang til ekstern trykkontakt:	Ja
Forudindstillet skift:	Ja
Nominel koblingsstrøm ved 250V AC :	16 A
Max. schakelvermogen LED:	600 W
Potentialfri skiftekontakt:	Ja
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Bredde i modulenheder:	2
Bredde:	35 mm
Højde:	90 mm
Dybde:	63 mm

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Batterivejledning

Datablad

Manuel

App-manual