




PRODUKTDATABLAD | IL-TSDALICM

THINQ DALI STAND-ALONE SENSOR OVERFLADEMONTERET





BESKRIVELSE

Overflademonteret sensor med Thing-teknologi. Kan kombineres med enhver DALI-driver. Tilslut og konfigurer trådløst via den gratis Interlight Thing-app, som kan downloades fra Apple App Store eller Google Play Store. Bemærk: Denne komponent kræver konstant strøm. [Mere om Thing](#)



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Sensor
Model:	Bevægelsessensor
Med DALI-grænseflade:	Ja
Kontrol af konstant belysning:	Ja
Bevægelsessensor/tilstedeværelsesdetektor-teknologi:	Passiv infrarød
Tvungen adgang:	Ja
Tvungen nedlukning:	Ja
HVAC-styring:	Ja
Zone med frie dyr:	Nej
Kan kobles til netværk:	Ja
Beskyttelse mod underskæring:	Nej
Optimal monteringshøjde:	5 m
Scanningsvinkel:	104 °
Maks. rækkevidde sidelæns:	7 m
Maks. interval for tilstedeværelse:	49 m²
Maks. frontal rækkevidde:	5 m
Diameterområde på gulvet:	7 m
Velegnet til trådløs:	Ja
Fjernbetjening:	Ja
Med fjernbetjening:	Nej
Justerbar lysstyrke på drejeknappen:	Ja
Monteringsmetode:	Konstruktion
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til vægmontage:	Ja
Tilslutningstype:	Skrueklemme
Materiale:	Plastik
Materialekvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja



Overfladebeskyttelse:	Andet
Overfladefinish:	Matt
Antibakteriel behandling:	Nej
Farve:	Hvid
RAL-nummer (lignende):	9003
Gennemsigtig:	Nej
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Spændingstype:	AC
Frekvens:	50 - 60 Hz
Maks. driftstid:	300 min
Forsinkelse ved tilkobling:	180000 s
Klarhed i adressen:	0 - 2000 lx
Temperatur:	-20 - 40 °C
Maks. indkoblingsstrøm:	0.02 A
Styring af strøm:	18 mA
Indgang til hjælpeenhed:	Nej
Med alarmfunktion:	Nej
Højde:	58 mm
Diameter:	91 mm

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Datablad