





PRODUKTDATABLAD | IL-TSDALISA
THINQ DALI STAND-ALONE SENSOR





BESKRIVELSE

IL-TSDALISA er velegnet til montering gennem et hul med en diameter på 73/75 mm i et loft med en dybde på mindst 78 mm. Kan konfigureres til alle rum via den gratis Thinq-app, der kan downloades fra Google Play eller Apple APP Store. Bemærk: Denne komponent kræver konstant strøm. [Mere om Thinq](#)



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Sensor
Model:	Bevægelsessensor
Med DALI-grænseflade:	Ja
Kontrol af konstant belysning:	Ja
Transducertype:	Passiv infrarød
Tvungen adgang:	Ja
Tvungen nedlukning:	Ja
HVAC-styring:	Ja
Zone med frie dyr:	Nej
Kan kobles til netværk:	Ja
Beskyttelse mod underskæring:	Nej
Scanningsvinkel:	104 °
Optimal monteringshøjde:	5 m
Controller til trappeopgang:	Nej
Maks. rækkevidde sidelæns:	7 m
Kontakt til overstyring:	Nej
Maks. interval for tilstedeværelse:	49 m ²
Maks. frontal rækkevidde:	5 m
Diameterområde på gulvet:	7 m
Velegnet til trådløs:	Ja
Fjernbetjening:	Ja
Med fjernbetjening:	Nej
Justerbar lysstyrke på drejeknappen:	Ja
Reaktionsfølsomhed kan justeres:	Nej
Selvlærende funktion for klar adresse:	Ja
Lysdæmpningsfunktion med lysdæmperindsats:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej



Velegnet til loftsmontage:	Ja
Monteringsmetode:	Indbygget (stuk)
Tilslutningstype:	Skrueklemme
Materiale:	Plastik
Materialekvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Overfladebeskyttelse:	Andet
Overfladefinish:	Matt
Antibakteriel behandling:	Nej
Farve:	Hvid
RAL-nummer (lignende):	9003
Gennemsigtig:	Nej
Beskyttelsesgrad (IP):	IP40
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Spændingstype:	AC
Frekvens:	50 - 60 Hz
Nominal spænding :	230 V
Maks. driftstid:	300 min
Forsinkelse ved tilkobling:	18000 s
Klarhed i adressen:	5 - 2000 lx
Maks. omskiftningskapacitet:	3000 W
Temperatur:	-20 - 40 °C
Maks. indkoblingsstrøm:	0.02 A
Styring af strøm:	14 mA
Indgang til hjælpeenhed:	Nej
Med alarmfunktion:	Nej
Bredde:	85 mm
Højde:	85 mm
Dybde:	79 mm
Diameter:	85 mm
Monteringsbredde:	75 mm



Installationsdybde: 80 mm

Installationsdiameter: 75 mm

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Manuel