



**PRODUKTDATABLAD | IL-WPT12040K4+**

THINQ EASYFIT+ LED IP66 PÅMONTERET 32 W 4.000 K 5.000 LM 1.200 MM INKL. DRIVER OG SENSOR



**BESKRIVELSE**



## SPECIFIKATIONER

|                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Mærke:</b>                                                  | Interlight                |
| <b>Produkttype:</b>                                            | Vandtæt                   |
| <b>Velegnet til vægmontering:</b>                              | Ja                        |
| <b>Velegnet til pendulophæng:</b>                              | Ja                        |
| <b>Velegnet til loftsmontage:</b>                              | Ja                        |
| <b>Velegnet til forsænket montage:</b>                         | Nej                       |
| <b>Velegnet til overflademontering:</b>                        | Ja                        |
| <b>Velegnet til let linjekonfiguration:</b>                    | Ja                        |
| <b>Velegnet til klemmemontage:</b>                             | Nej                       |
| <b>Med montagestilbehør:</b>                                   | Ja                        |
| <b>Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:</b> | Nej                       |
| <b>Lampetype:</b>                                              | LED kan udskiftes         |
| <b>Med lyskilde:</b>                                           | Ja                        |
| <b>Velegnet til en række lyskilder:</b>                        | 1                         |
| <b>Lampeholder:</b>                                            | Andet                     |
| <b>Materiale til hus:</b>                                      | Plastik                   |
| <b>Beskyttelse af husets overflade:</b>                        | Plastificeret             |
| <b>Husets farve:</b>                                           | Grå                       |
| <b>Materialeomslag:</b>                                        | Opal af plast             |
| <b>Gitter-version:</b>                                         | Nej                       |
| <b>Spændingstype:</b>                                          | AC/DC                     |
| <b>Nominel spænding :</b>                                      | 230 V                     |
| <b>Nom. strøm :</b>                                            | 200 - 350 mA              |
| <b>Ballast:</b>                                                | LED-kontrol strømstyret   |
| <b>Udskifteligt kontroludstyr:</b>                             | Ja                        |
| <b>Driver inkluderet:</b>                                      | Ja                        |
| <b>Dæmpbar:</b>                                                | Ja                        |
| <b>Programmerbar dæmpning:</b>                                 | Ja                        |
| <b>Lysfordeler:</b>                                            | Diffusorlinse/optik/panel |



|                                                                                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Fordeling af lys:</b>                                                                    | Symmetrisk                  |
| <b>Strålevinkel:</b>                                                                        | >80° - Ekstremt bred radius |
| <b>Farvekonsistens (McAdam-ellipse):</b>                                                    | SDCM5                       |
| <b>Lysudtag:</b>                                                                            | Direkte                     |
| <b>Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:</b>      | D                           |
| <b>Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :</b>                                                  | 170000 h                    |
| <b>Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b> | 93 %                        |
| <b>Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b> | 90 %                        |
| <b>Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b> | 85 %                        |
| <b>Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b>                 | 5 %                         |
| <b>Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b>                 | 10 %                        |
| <b>Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b>                 | 15 %                        |
| <b>Beskyttelseskategori bagside (IP):</b>                                                   | Andet                       |
| <b>Frontal beskyttelsesklasse (IP):</b>                                                     | IP66                        |
| <b>Maksimalt antal armaturer pr. afbryder C10 (MCB):</b>                                    | 41                          |
| <b>Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:</b>                                         | 52                          |
| <b>Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:</b>                                         | 66                          |
| <b>Modstandsdygtighed over for slag:</b>                                                    | IK08                        |



|                                                                                         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:</b>                                      | I                            |
| <b>Armaturl med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:</b> | Ja                           |
| <b>Nødstrømsforsyningssystem:</b>                                                       | Nej                          |
| <b>Nominal omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :</b>                        | -25 - 40 °C                  |
| <b>Velegnet til nødbelysning:</b>                                                       | Ja                           |
| <b>Med nærværsmelder:</b>                                                               | Nej                          |
| <b>Med bevægelsessensor:</b>                                                            | Ja                           |
| <b>Bevægelsessensor/tilstedeværelsesdetektor-teknologi:</b>                             | Højfrekvent                  |
| <b>Med lyssensor:</b>                                                                   | Ja                           |
| <b>Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:</b>                   | Nej                          |
| <b>Med luftspalter:</b>                                                                 | Nej                          |
| <b>Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:</b>                                       | 650 °C - 30 s                |
| <b>Velegnet til lampeeffekt:</b>                                                        | 19 - 32 W                    |
| <b>Specifik lysstrøm armatur:</b>                                                       | 145.2 - 156.3 lm/W           |
| <b>Maks. systemeffekt:</b>                                                              | 32 W                         |
| <b>Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:</b>                                   | 3050 - 5000 lm               |
| <b>Lys farve:</b>                                                                       | Hvid                         |
| <b>Farvetemperatur:</b>                                                                 | 4000 K                       |
| <b>Flimrende værdi Pst LM:</b>                                                          | 0.9                          |
| <b>Farvegengivelsesindeks:</b>                                                          | 80-89                        |
| <b>Effektfaktor:</b>                                                                    | 0.9                          |
| <b>Strobe-effektværdi SVM:</b>                                                          | 0.35                         |
| <b>Bredde:</b>                                                                          | 80 mm                        |
| <b>Højde/dybde:</b>                                                                     | 76 mm                        |
| <b>Længde:</b>                                                                          | 1200 mm                      |
| <b>Type af ledninger:</b>                                                               | Inkl. gennemgående ledninger |



|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Antal stænger:</b>                     | 5                          |
| <b>Geleiderdoorsnede:</b>                 | 2.5 mm <sup>2</sup>        |
| <b>Total harmonisk verformning (THD):</b> | 19 %                       |
| <b>Tilslutningstype:</b>                  | Klemme til stik            |
| <b>Ledertværsnit, der kan tilsluttes:</b> | 0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Justerbar lysfarve:</b>                | Nej                        |
| <b>Justerbar lysstrøm:</b>                | Stativer                   |
| <b>Justerbar strålevinkel:</b>            | Nej                        |