






PRODUKTDATABLAD | IL-MCT636K27C

TITAN LED-MODUL 6W 36° 2,700K CRI98 INKL. DRIVER DÆMPBAR





BESKRIVELSE

Er du på udkig efter den bedste belysning? Varm, ensartet, fremragende farvegengivelse og perfekt dæmpbar? Så er Interlights Titan®-moduler det, du leder efter. Modulerne scorer højt på alle farvegengivelsesindekser, hvilket betyder, at alle farver (også rød!) gengives naturtro og intenst. Titan®-modulerne er udstyret med den velkendte Camita-linse, som giver en blød lysoplevelse, der ikke blænder. Disse moduler passer også perfekt til vores udvalg af stel. LED-chips af høj kvalitet garanterer mange års farvebevarelse. Titan-modulet leveres med en dæmpbar driver. En Dali-driver kan vælges som ekstraudstyr. Indstil driveren til maksimalt 120 mA. Bemærk: Titanring med gittertilbehør (IL-MCTH) kan ikke bruges på denne model. Titan-modulerne er ideelle til at kombinere med vores avancerede Infinity-rammer. For mere information besøg: koopmaninterlight.nl/infinity

2700K WARM	6 WATT	420 LUMEN	CD 1144
PF 0.9	 36°	50.000 UUR	CRI 98
 5 JAAR	VAC 230		



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Modul
Lampens effekt:	6 W
Spændingstype:	AC
Strålevinkel:	36 °
Farve:	Hvid
Lys farve i henhold til EN 12464-1:	Varm hvid < 3300 K
Farvetemperatur:	2700 K
Lysstyrke:	1144 cd
Lysstrøm:	420 lm
Strålevinkel:	36 °
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM3
Husets farve:	Andet
Længde:	25 m
Diameter:	50 mm
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Energieffektivitetsklasse:	A+
Gennemsnitlig nominel levetid :	50000 h
Fotobiologisk sikkerhed i overensstemmelse med EN 62471:	Andet



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-F90SB	MR16-ramme 90 mm firkantet sort RAL7021 IP20
IL-F90RIPB	MR16 ramme 90mm rund sort RAL7021 IP65
IL-F90RM	MR16-ramme 90 mm rund børstet krom IP20
IL-F90RIPW	MR16 ramme 90mm rund hvid RAL9016 IP65
IL-F90RB	MR16 ramme 90mm rund sort RAL7021 IP20
IL-F90RIPM	MR16-ramme 90 mm rund børstet krom IP65
IL-F90SW	MR16-ramme 90 mm firkantet hvid RAL9016 IP20
IL-F90SIPW	MR16-ramme 90 mm firkantet hvid RAL9016 IP65
IL-F90SM	MR16-ramme 90 mm firkantet børstet krom IP20
IL-F90SIPM	MR16-ramme 90 mm firkantet børstet krom IP65
IL-F90RW	MR16-ramme 90 mm rund hvid RAL9016 IP20
IL-F90RHOW	MR16 hotelramme 90mm rund stor hvid RAL9016 IP20
IL-LT60	Titan-linse 60°.

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil

Driver til ENEC-certifikat

LM80-rapport

Strømafbryder

Dimtest

Manuel