



PRODUKTDATABLAD | 7102-03

VANDALSIKKERT LED-ARMATUR MED DAGSLYSSTYRING 8W 4.000K IP65



BESKRIVELSE



4000K COOL	 120 GRADEN	8 WATT	600 LUMEN
CRI 80	PF 0.97	IK 08	IP 65
	VAC 230	50.000 UUR	



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Købmand
Produkttype:	Armatur
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Nej
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til let linjekonfiguration:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Materiale til hus:	Plastik
Husets farve:	Sort
Materialeomslag:	Struktureret plast
Gitter-version:	Nej
Spændingstype:	AC
Nominal spænding :	230 V
Ballast:	LED-kontrol strømsstyret
Driver inkluderet:	Ja
Dæmpbar:	Nej
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A++, A+, A (LED)
Energieffektivitetsklasse for den medfølgende udskiftelige lampe:	A
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP65



Beskyttelsesgrad (IP):	IP65
Modstandsdygtighed over for slag:	IK08
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	I
Armaturl med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Velegnet til nødbelysning:	Nej
Med bevægelsessensor:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	75 lm/W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	600 lm
Med lyssensor:	Ja
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Maks. systemeffekt:	8 W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	4000 K
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.97
Bredde:	126 mm
Højde/dybde:	107 mm
Længde:	247 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Manuel