



PRODUKTDATABLAD | IL-P620WK3D

WAVES LED-PANEL 38W (620X620X50MM) 3,000K

BESKRIVELSE



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Panel
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til let linjekonfiguration:	Ja
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Materiale til hus:	Aluminium
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Gennemsigtig plast
Gitter-version:	Nej
Spændingstype:	AC
Nominal spænding :	230 V
Nom. strøm :	180 mA
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II



Armaturl med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Velegnet til nødbelysning:	Ja
Med bevægelsessensor:	Nej
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	3800 lm
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Maks. systemeffekt:	38 W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 K
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Bredde:	620 mm
Højde/dybde:	55 mm
Længde:	620 mm
Installationslængde:	620 mm
Monteringsbredde:	620 mm
Installationshøjde/dybde:	55 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik