PRODUCT DATASHEET | KWH1079PRO

0253 PRO1 MB 5(45)AMP U MID 230V 50HZ 1KIMP/1TE



OMSCHRIJVING

De kleinst verkrijgbare conventionele 1-faseDIN-rail, klasse B (tot 1%), elektronische kWh meter met digitaal LCD (5+2) cijferig display. Afmetingen (LxBxD): 116x17,5x63mm. IP51, beschermingsklasse II. Voldoet aan Measuring Instruments Directive richtlijn (MID B+D), geschikt voor verrekening met derden in alle EU-landen. Geschikt voor aansluiten van maximaal Ã?10mm2 massieveaders en Ã?8mm2 soepele aders (S0 maximaal Ã?2,5mm2) De KWH1079PRO is 2-tariefs maar dan wel via het communicatie protocol.



SPECIFICATIES

Merk:	Inepro
Product type:	1 fase MID
Type meter:	Elektronisch
Nom. stroom (In):	5 A
Max. stroom (Imax):	45 A
Nom. spanning (Un) N-L:	230 V
Frequentie:	50 Hz
Nauwkeurigheidsklasse:	B
Pooltype:	1-fase
Model:	Directe meting
Energiesoort:	Werkvermogen
Geschikt voor:	Afname
Tariefuitvoering:	Dubbeltarief
Tariefsturing:	Intern
Meettype belastingscurve:	Nee
Terugloopblokkering:	Ja
Geijkt:	Ja
Goedkeuring:	Measuring Instruments Directive
Pulsuitgang:	Elektrisch
Impulstype:	S0
Impulssnelheid:	10000 Imp/kWh (kvarh)
Type indicatie:	Digitaal
Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)
Breedte in module-eenheden:	1
Uitvoering van de interface:	M-bus
Met vergrendelcode:	Nee
Aantal posities totaal (telwerk):	7
Beschermingsgraad (IP):	IP50

JACSKOOPMAN

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding